

# 安全爬梯厂家 沧州永盛建筑器材 安全爬梯

产品名称	安全爬梯厂家 沧州永盛建筑器材 安全爬梯
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

为此，经多次讨论，工程安全爬梯，研发了一种新型可拆卸式爬梯，改爬梯采用螺栓将方管、钢跳板、槽钢等施工现场常见材料连接成整体爬梯，所有组成爬梯的组件均能拆卸，所拆卸材料同时能够用于后期加工棚、安全通道等定型化防护棚搭设，材料重复利用率达95%以上，基本实现材料“零损耗”。

下面简要介绍一下工法特点

- 1、可拆卸式爬梯，采用定型化组件拼装，工人技术要求低，操作容易，安装简便、快捷，节约大量人工。
- 2、采用螺栓连接，整体性好，能够有效的保证通行人员生命安全。
- 3、可拆卸式爬梯所有组件均能够用于后期加工棚、安全通道等定型化防护棚搭设，材料重复利用率达95%以上，基本实现材料“零损耗”。
- 4、节约材料、成本较低、具有较好的经济效益。

笼是施工中非常常见的一种施工工具，而在工程结束时，梯笼拆卸时要注意哪些基本事项。

拆除前，检查拟拆梯笼，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括：拆除的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

拆除时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。拆除的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。拆架程序应遵守由上而下，安全爬梯厂家，用吊机逐节吊除。

搭设前需有排棚脚手架(高空外作业)资质的专业人员搭设。施工前应进行地基处理，寻找合适工作面，将可调底座安放在合适工作面上，调好水平后插入立杆，安装首层横撑，安全爬梯，注意将横撑安放在

立杆至低的销库，将横杆的插头装入立杆的销库内，调节好平衡后打紧插片，此时应测量框架的对角尺寸，以及横杆的水平度和立杆的垂直度，如偏差超过5mm应轻敲松插片调整至合适尺寸后再将插片打紧。为保证施工人员安全，立杆上每层销库均需安装横杆或横撑，香蕉式安全爬梯，梯子安放在横撑上，供施工人员上下通行，梯子内侧要安装扶手;安全爬梯的斜杆也要四周安装，以加强整架的稳定性。接长立杆时必须要用M10\*65螺丝紧固上下立杆的连接孔以确保安全。安全爬梯的框架的主要杆件在每隔4-5米必须与建造物预埋件相紧固联接，(与建筑实体稳固连接)，常规产品的至大搭设高度不得大于100米。超过100米的需另行设计。

安全爬梯厂家-沧州永盛建筑器材-安全爬梯由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司( [www.tz1288.com](http://www.tz1288.com) ) 位于中国河北沧州献县河城街镇小屯村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沧州永盛建筑器材在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。沧州永盛建筑器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沧州永盛建筑器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。