

水性环氧自流平 鸿涂环氧自流平施工 环氧自流平

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水性环氧自流平 鸿涂环氧自流平施工 环氧自流平 |
| 公司名称 | 东莞市鸿涂净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号 |
| 联系电话 | 13537407658 |

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，水泥环氧自流平，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪外表平整，环氧自流平报价，与地板涂层能够减少0.3-2mm（楼板设计厚度）对原始元素的降落的根底。（测试办法：分2尺和楔型检查）

环氧地坪的冲击韧性（测试办法：一公斤钢球从一米高度跌落，水性环氧自流平，在薄膜中不允许有裂纹。）

对环氧地坪漆和设计厚度允许偏向为10%，和每个抽样检查点的均匀厚度的计算是环氧地坪厚度。

采样点确实定，在此根底上，每1000平方米肯定检查点，低于1000的按1000计算 m^2 。

假如有任何问题不在本标准中规则，可参考中华人民共和国“建筑空中工程施工及验收标准》国度规范，应肯定当事人之间。依据业主的设计规划带状区域，假如你有任何颜色线必需划一笔直，没有浸透现象。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

强度及耐磨度高：外表强度高、耐磨度特强。不易褪色：颜色统一鲜艳，极不易褪色。即便在室外（在水和紫外线的腐蚀下）也比拟难改动色。用量省：在现今市场价钱竞争剧烈的状况下，用量省，对施工企业来说特别重要，假如每平方米的用量很省，却能完成高质量的地坪，那么资料本钱就大大降低了，无疑就增加了竞争力。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪漆适用于多种场合，环氧自流平，包括厂房、停车场、仓库等工业区域，会常常有人、车或是重型机械在上面行驶，久而久之，地面就容易破损或是出现一些缺陷。旧地坪破损会影响它对地面的保护作用，容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏，所以，这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。

水性环氧自流平-鸿涂环氧自流平施工(在线咨询)-环氧自流平由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！