

# 电子交联聚乙烯减震垫 森威装饰材料 昆山减震垫

产品名称	电子交联聚乙烯减震垫 森威装饰材料 昆山减震垫
公司名称	宁波森威装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市鄞州区启航北路55号
联系电话	18106604551

## 产品详情

隔音毡，一种具有一定柔性的高密度卷材，在欧美日韩等发达国家普遍使用的建筑隔音材料，主要用来与石膏板搭配，用于墙体隔音和吊顶隔音，也应用于管道、机械设备的隔音和阻尼减振。当听到“隔音毡”这个词，汉克斯交联聚乙烯减震垫，大多数人第-1印象想到的应该是毛毡之类的东西。而实际上，隔音毡与毛毡在外观上看却完全不同，毛毡轻而柔软，而隔音毡薄薄的却很重。有人说“隔音毡”这种叫法来源于日本，但是日本建材行业对这种产品的叫法却是“遮音片”或“防音材”。

低音的隔音相对难度就比较大了，特别是对于功率比较大低音炮、路边卡车火车开过等低频，是通过震动传播，电子交联聚乙烯减震垫，要想解决低频的传播则需要解决震动的问题。办法有一些，以暴治暴：建铜墙铁壁，够厚够硬，任由你再大的低音就是不动，比如防空洞、地下室。以柔克刚：类似太极，低频凶猛的能量过来，表层墙面先接住，然后收进里面的吸音棉层，棉内存在大量空隙，积压产生热能消耗掉了低频的能量，再传到里面墙面的能量就已经很少甚至没有了。当然，实际运用中需要更多的专业知识和经验——比如主要隔绝的声音频率来决定墙壁空腔、吸音棉的厚度，声波叠加位置重点解决等，昆山减震垫，并结合多种材料才能达到预计的效果——比如隔音毡+减震垫+减震龙骨+吸音棉+艾特板等

### 产品优势

门针对别墅、高层公寓、商住两用等建筑开发的浮筑楼板隔音解决方案，其本身所具有的特性及产品开发过程中被赋予的功能性，电子交联减震垫厂家，使之可以为浮筑楼板提供最1大限度的撞击声压级改善效果。

厚度为10mm，计权规范化撞击声压级改善量可达20分贝以上

内部的全闭孔结构使隔音垫具备了出色的防水性能、抗压强度、柔韧度及抗化学品性能

优-xiu的热稳定性，可适用于 - 40 ~ + 90 环境。抗霉菌和zhen-菌的生长

施工工艺简单、安装方便，综合造价低

电子交联聚乙烯减震垫-森威装饰材料(在线咨询)-昆山减震垫由宁波森威装饰材料有限公司提供。宁波森威装饰材料有限公司(www.swxpe.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森威装饰材料——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省宁波市鄞州区启航北路55号，联系人：锁经理。