

生态木吊顶供应 连云港生态木吊顶方通 全屋定制

产品名称	生态木吊顶供应 连云港生态木吊顶方通 全屋定制
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

生态木吊顶供应 连云港生态木吊顶方通 全屋定制

竹木纤维护墙板设计精美，装饰性强，满足了时尚人士打造品质家居的需求。竹木纤维竹木纤维护墙板采用新型生态木、竹纤维材料，共同高分子防水材料，多道工序加工而成。完美替代了乳胶、油漆、墙纸、壁纸、等传统装饰等材料，是能够让消费者加倍承认和青睐的新一代环保材料。

竹木纤维护墙板产物材质提高集成墙面操作寿命，此刻市场上集成墙面材质主要有三种，铝合金、竹木纤维、石塑，这三种材质要数竹木纤维集成墙面操作寿命较长。同样的铝合金材质，也会有成分和厚度的不合。在铝合金中插手了钛、镁金属元素，也就是钛镁铝合金，这种材质具有很好的耐蚀性，精彩的塑性和较高的强度，一般应用在航空航天规模。保证了材质的高强度，提高了集成墙面操作寿命。

生态木安装需要注意的是：1.生态木在安装的时候需要留有缝隙。尤其生态木外墙板在冬季，因为生态木存在一定的热胀冷缩比，所以在安装的时候要留有一定的缝隙。2.生态木的龙骨间距。生态木的龙骨建议选择选择在30CM--40CM（即一平米的生态木用龙骨为1米），这样可以保证生态木安装的牢固可靠性。

生态木户外地板安装和生态木墙板安装一样，不同的是，生态木户外地板在安装的时候，在生态木

地板的间隙处也需要留有一定的缝隙。因为生态木地板有两种卡扣：PVC地板连接件和不锈钢地板连接件。生态木PVC地板连接件有一定的伸缩比率，所以相对不会有热胀变形；但是生态木不锈钢地板连接件不具备伸缩特性，所以如果应用在户外地板连接件，要留有大约5mm左右的缝隙。防止生态木的变形。

竹木纤维护墙板以其丰硕的质感和色彩结局，带给人类那种温暖自然和谐的亲和感，征服每一个初度接触全屋整装的业主。全屋整装竹木纤维集成墙面无论从装饰结局、木质肌理、快速便捷的安装过程，还是其阻燃、抗老化、环保等机能都处在国际.程度，引领绿色、快速装修新概念。