

# 冰淇淋车10KW水冷柴油发电机

产品名称	冰淇淋车10KW水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

冰淇淋车10KW水冷柴油发电机 无刷交流发电机和无触点电子点火系统的采用使维护较为方便；整机启动快捷，运转稳定，振动小，噪音低,重量轻，体积小，结构紧凑，广泛应用于工矿、企业、野外作业、工程施工、船舶、舰艇的供电电源，也适用于畜牧渔业、森林果园、园艺、宾馆、商业、办公等不可缺少的应急备用电源。柴油动力，节能效果佳。大泽动力，源自，原装柴油发电机组。国内贸易，上海直销，所以产品均全国统一价格，含物流、快递、空运发货，所有产品交易之前须签订购销合同，确保所有新老客户的利益。

型号TO14000ETX

### 发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

## 发动机参数

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

## 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1350\*740\*750 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自动控制屏采用可编程自动控制器（PLC）控制，除了具备自启动机组的各项功能外，还可以按照负荷大小自动增减机组、故障自动处理、自动记录打印机组运行报表和故障情况，对机组实现自动控制。机组的自动化程度可以按实际需要进行配置。此类机组特别适合用作应急电源。对于机组启动控制屏，屏内装有一个对应电池充电电压的浮充装置，该浮充装置的电源为单相市电的标准电压（AC220V），它的作用主要是防止当机组长期停放时避免电池过量放电，导致电池损坏和影响机组的正常可靠启动。对于这种配置的机组，用户只需按要求将AC220V的单相市电正确接入控制屏的相应接线端子上忌，无需另外配电池充电器。