

精密导电塑料电位器 慧仁

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 精密导电塑料电位器 慧仁 |
| 公司名称 | 湖州慧仁电子有限公司 |
| 价格 | 70.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:慧仁 型号:WDS45D4 种类:单联 |
| 公司地址 | 中国 浙江 湖州市 浙江省湖州市侨兴花园二期八幢501室 |
| 联系电话 | 86 0572 2207633/0574-87200867 15088354327 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| 品牌 | 慧仁 | 型号 | WDS45D4 |
| 种类 | 单联 | 材料 | 导电塑料 |
| 性能 | 功率 | 阻值调节方式 | 旋转式 |
| 阻值变化方式 | 直线式 | 标称阻值 | 1,2,3,5K |
| 额定功率 | 2 (W) | 允许偏差 | ± 10 (%) |
| 滑动噪声 | 0.01 (V) | 分辨率 | 1 (%) |
| 零位电阻 | 50 () | 接触电阻 | 1 () |
| 绝缘电阻 | 1000 (M) | | |

| | | |
|-------|--------|-----------------------|
| 电气性能： | 标称阻值 | 1、2、3、5k |
| | 阻值公差 | ± 15% |
| | 独立线性度 | 0.1%,0.2%0.3%,0.5%,1% |
| | 理论电气转角 | 345 ± 2 ° |
| | 额定功耗 | 2w (70) |
| | 电阻温度系数 | ± 0.04%/ |
| | 绝缘电阻 | 1000m (500vd.c) |
| | 绝缘耐压 | 1000v(ac.rms)1min |
| | 输出平滑性 | ± 0.10% |
| 机械性能： | 机械转角 | 360 ° (连续) |
| | 启动力矩 | 10 × 10e-4n · m |
| 环境特性： | 机械寿命 | 50 × 10e6周 |
| | 使用环境 | -55 ~+125 |
| | 振动 | 15g 2000hz |
| | 冲击 | 50g11ms |