

# TOTO1010千瓦汽油发电机,10kw静音汽油发电机

产品名称	TOTO1010千瓦汽油发电机,10kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

TOTO1010千瓦汽油发电机,10kw静音汽油发电机双机油加注口和放油塞。大油箱和容易操作的控制机构方便使用和维护。铸铁缸套和大尺寸，抛光的曲轴轴承向您承诺了发动机的耐久性。反转式曲轴箱盖防止运行中泄漏，并使得机油换方便容易。的调速控制机构和置气门设计保障发动机好的动力性能。全回路强制润滑，机油过滤，双通阀等给发动机保护，从而实现长使用寿命。三空气感应系统降低噪音，使运行平稳。

TOTO1010千瓦汽油发电机,10kw静音汽油发电机配置低油压报警系统可自动关闭发动机。电启动保证了机组可快速启动。新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。大泽动力是具有先进发电机技术的公司，为各地的客户设计、市场化的发电机和相关动力产品，发电电焊体机、数码发电机、燃气发电机、小型汽油发电机，柴油发电机、汽油水泵及柴油水泵等，并为这些产品提供完善的售后服务，让客户享受好的产品。

TOTO1010千瓦汽油发电机,10kw静音汽油发电机发动机部分：发动机、汽油格、空气格、机油格、充电机、启动马达。发电机部分：发电机、空气开关。控制系统：LCD液晶数显控制器、电子调速器。其他部分：水箱散热器、钢制底座、减振垫。附件部分：静音设备、蓄电池、电池线、机油、防震垫。缸体：高强度合金铸铁，刚性好、振动小、噪声低。缸盖：每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比，有效改善燃烧和排放；每缸一盖，维修方便。凸轮轴：单凸轮轴可控制气门和喷油正时，凸轮型线可减小冲击力，提高可靠性和耐久性。曲轴：高强度锻钢的整体式曲轴，圆角及轴颈的感应淬火工艺可保证曲轴疲劳强度更高。活塞：采用铝合金铸造技术，型头部和桶型裙部设计能补偿热胀冷缩，确保良好配合

机组型号

TOTO10

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

10

11

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 ( AVR自动电压调节器 )

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TOR-670

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

双缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

0.65

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

1.1

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

655

高mm

930

整机净重KG

180

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置 注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车