

大泽动力12千瓦汽油发电机TOTO12

产品名称	大泽动力12千瓦汽油发电机TOTO12
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽动力12千瓦汽油发电机TOTO12大泽在上海成立了设计中心，凭借业界独有的发动机和动力产品中心、应用中心和测试中心，为O客户提供产品配套与产品认证服务。同时，为授权服务商，提供充足的配件和完善的售后服务，让客户无后顾之忧。静音汽油发电机发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯（或磁、磁扼）绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。大泽动力12千瓦汽油发电机TOTO12由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。

机组型号

TOTO12

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

12

13.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油 (国 / 国)

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.3

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

大泽动力12千瓦汽油发电机TOTO12为了保证用电平安和人身平安，小编特此提醒五个小窍门：发电机

操纵时必定要与公共电网隔离、让发电机健康运转、别长期负荷、凡是搜检发电机的机油够不够等汽油发电机的五个适用体例，具体说明如下：

窍门一：客套向手艺人进修。在消耗者购买发电机时，手艺人都会给你详尽教学和树模发电机操纵和维护的切确体例，这时你可要洗耳恭听了。当然购买发电机时都附有说明书，但手艺人的上行下效必定要比你独自研究说明书更快、更有用。

窍门二：给发电机一个“平宁太平”的情形。发电机不能在湿润的情形下操纵，也不能放在室内，因为室内通风不畅轻易造成一氧化碳中毒。别的，发电机操纵时必需与可燃、可爆物品离隔1米以上。