

PBII型道桥聚合物改性沥青防水涂料水性冷施工

产品名称	PBII型道桥聚合物改性沥青防水涂料水性冷施工
公司名称	广州弘誠化工建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	爱迪斯:148 HC-212:368 广东:69
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田仁和北街316号
联系电话	13724804102

产品详情

产品介绍：

PB道桥用聚合物改性沥青防水涂料（PB）是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。

产品特性

- 1、该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；
- 2、涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；
- 3、改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；
- 4、抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命。

适用范围

亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

使用方法

- 1.基面要求平整、密实，不得有酥松、起砂、剥落和凹凸不平现象；
- 2.喷涂前，以水冲洗路面，除去浮灰、水泥等杂物，水干后用压缩空气吹去浮灰。如果基层尖凸部分无法清楚，可在大面积涂布防水层后进行局部加涂；
- 3.一般以喷涂为主要方式，效果均匀，效率较高；
- 4.无明水状态下，先喷涂一层冷底子油，浸透基层，表干后喷涂一层道桥防水即可。也可以用1:1稀释道桥防水涂料代替冷底子油,这样施工可以增墙防水层与基层的粘接力;
- 5.在喷涂过层中,应均匀地成膜;用量1.5kg---2.0kg/m,成膜厚度0.8mm---1.0mm。

注意事项

- 1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅；
- 2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）；
- 3、贮运温度5 -35 为宜；4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

包装

200公斤/桶、50公斤/桶。