

717C奇美ABS 台湾奇美PA-717C高抗冲ABS用途

产品名称	717C奇美ABS 台湾奇美PA-717C高抗冲ABS用途
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):拜耳(科思创) 型号:717C 特性:高抗冲ABS
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

717C奇美ABS 台湾奇美PA-717C高抗冲ABS用途

PA-717C,台湾奇美PA-717C,高抗冲ABS,ABS PA-717C

POLYLAC

ABS

PA-717C

产品描述制造商奇美实业股份有限公司材料标示>ABS<颜色本色UL档案号E56070其他证书

REACH

用途厨房用具, 音响用品, 马桶盖, 洗衣机, 吸尘器外壳, 工具手柄配件材料特性高冲击强度材料形状颗粒状加工方式注射成型物理性能条件测试标准数据单位比重ASTM D7921.04g/cm³熔融流动指数200 °C / 5KgASTM D12381.3g/10min熔融流动指数220 °C / 10KgASTM D123814g/10min硬度条件测试标准数据单位洛氏硬度ASTM D785115R机械性能条件测试标准数据单位拉伸强度23 °C ASTM D63842MPa断裂伸长率23 °C ASTM D63830%弯曲强度23 °C ASTM D79071MPa弯曲模量23 °C ASTM D7902450MPa悬臂梁缺口冲击强度23 °C ASTM D256280J/m热性能条件测试标准数据单位热变形温度1.80MPa 退火ASTM D64895 °C热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D64885 °C维卡软化温度1kg, 50 °C/hrASTM 1525104 °C