

# 陶瓷纤维纸,耐高温陶瓷纤维纸,高温密封用纤维纸

产品名称	陶瓷纤维纸,耐高温陶瓷纤维纸,高温密封用纤维纸
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:1~10mm 颜色:白色 容重:180~200kg/立方
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

## 产品详情

陶瓷纤维纸产品说明:

陶瓷纤维纸是一种耐高温的具有隔热和密封作用的工业用纸,可耐1200度高温,厚度可做1-10mm,密度小、重量轻。具有较低的导热率和稳定的抗热震稳定性,是高温工业中轻薄隔热材料的理想选择。

陶瓷纤维纸的生产工艺:

以渣球含量极低的造纸专用陶瓷纤维喷吹棉为原料,经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制成。赫鲁陶瓷纤维纸纤维分布均匀,纸的厚度和宽度也严格控制。

陶瓷纤维纸的产品优势:

低导热率、地热容量;

不含石棉和腐蚀性物质;

质地柔韧、抗撕裂;

优良的电绝缘和隔音性能;

优良的抗腐蚀性;

不与铝液等作用

燃烧后不断层

陶瓷纤维纸产品应用：

高温工业隔热、密封、防腐材料；

电热装置绝缘、隔热材料；

仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料；

汽车消音器隔热材料；

防火门窗隔热棉条；

保温隔热密封的其他行业；

陶瓷纤维纸技术参数：

产品类别	标准型	高铝型	含锆型
分类温度 ( )	1260	1350	1430
化学成分 ( % )	AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	41~43	51~53
	SiO <sub>2</sub>	51~53	44~46
	ZrO <sub>2</sub>	-	-
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Ti <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.2	0.3
	CaO+MgO	0.3	
Na <sub>2</sub> O + KO <sub>2</sub>			15~17
密度 ( KG/m )	170~220		
尺寸 ( mm )	60,000x610/1220x1mm	30,000x610/1220x2mm	
	20,000x610/1220x3mm	15,000x610/1220x4mm	
	12,000x610/1220x5mm	10000x610/1220x6mm	
	75000x610/1220x8mm	6000x610/1220x10mm	

备注：以上数据仅供参考，实际应用取决于陶瓷纤维纸的工作环境。