

固定式玻璃挡烟垂壁，8mm防火玻璃挡烟垂壁

产品名称	固定式玻璃挡烟垂壁，8mm防火玻璃挡烟垂壁
公司名称	四川中防振兴玻璃科技有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:振兴 型号:ZX-1 产地:四川
公司地址	四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区成阿大道3段2号
联系电话	13060056368 18080478893

产品详情

固定式玻璃挡烟垂壁，8mm防火玻璃挡烟垂壁，其结构形式为：由玻璃、金属吊杆、金属连接件、金属固定件等组成。其结构形式为：由玻璃、金属吊杆、金属连接件、金属固定件等组成。其结构形式为：由玻璃、金属吊杆、金属连接件、金属固定件等组成。

单片防火玻璃挡烟垂壁相关技术性能：
抗风摆性能
· 当挡烟垂壁接受（5+1）m/s 风速时，其垂直偏角应不大于15°
耐高温性能
· 挡烟垂壁在（620±20）℃ 温度下坚持30min，其完好性不应破坏
漏烟量
· 温度为200℃、压差为25Pa时，挡烟部件单位面积的漏烟量合格
常用玻璃规格、尺寸
· 1200mm×500mm×6mm

抗风摆性能

- 当挡烟垂壁接受（5+1）m/s 风速时，其垂直偏角应不大于15°

耐高温性能

- 挡烟垂壁在（620±20）℃ 温度下坚持30min，其完好性不应破坏

漏烟量

- 温度为200℃、压差为25Pa时，挡烟部件单位面积的漏烟量合格

常用玻璃规格、尺寸

- 1200mm×500mm×6mm

固定式挡烟垂壁装置步骤：

一、丈量尺寸，放线定位

挡烟垂壁安装前先量准位丈量线及主钢架主轴线是否水平复核垂直准确。正、不平行等

二、金属吊杆装置

吊杆安装时依据金属收缩管质量验收合格后，便能够进行打孔操作，开孔不宜靠近混凝土构件边缘，孔距吊杆中心线在装置位置和高底需按照放线定位和设计图纸进行施工。特别是丝杆的中间线需求同铝合金

三、防火玻璃装置定位

玻璃安装时待平整结构是否准确的幕墙玻璃施工工具和零件要检查其质量和位置到避免物件掉落伤具外表。安装时检查玻璃的厚度、特别要留意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置能否正确。用干布将玻璃的

斜，装置电动吸盘机。电动吸盘机需定位，左右对称，且略偏玻璃中间上方，使起吊后的玻璃不会左右偏斜。在玻璃上部位置装置手动吸盘、侧边维护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时，在不同高度工作玻璃定位。装置好玻璃吊夹具，将玻璃的孔与铝合金的孔对齐并用对穿螺栓将玻璃和铝构件对穿固定。否相穿不穿莫密读详请求。

四川中防振兴玻璃科技有限公司专注于防火玻璃系统技术的研究和开发。主要产品有铝合金节能耐火窗、钢质玻璃隔热防火门、钢质防火玻璃隔断、镶玻璃构件系统、固定式挡烟垂壁、钢质防火窗、单片非隔热型防火玻璃、复合隔热型防火玻璃、不锈钢防火玻璃门及其它建筑玻璃制品；同时销售建筑装饰材料、五金产品、消防产品；承接大中型消防工程的施工。四川中防振兴玻璃科技有限公司产品全经防火建筑材料质量监督检验机构、固定灭火系统和耐火构件质量监督检验机构防火测试机构检验认证。各系列产品性能完全符合GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃1部分：防火玻璃》、GB12955-2008《防火门》、GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》、GB16809-2008《防火窗》、GA 533-2012《挡烟垂壁》等标准要求。四川中防振兴玻璃科技有限公司以“人无我有、人有我精”的经营理念创办企业。坚持“以质量求生存，以信誉赢市场”的经营宗旨，为客户提供一站式购齐服务。坚持正道经营，公平竞争，不贬低竞争对手。言行一致，言出即行，不受利益和压力的影响。