

定制污水处理防爆正压柜厂家

产品名称	定制污水处理防爆正压柜厂家
公司名称	安徽达安防爆电气有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市治淮路421号九中综合楼419营业房
联系电话	0551-3157001 17755292090

产品详情

定制污水处理防爆正压柜厂家

须严格按照企业标准QB/HK-FBX.2-2010标准执行。2) 装配前应对零、部件的主要配合尺寸进行复查。3) 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。4) 螺钉和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。5) 装配电气部件前按要求进行打压试验，加压1MP，保持10-12S。应保证箱体无明显变形，无泄漏。

6) 装配电气部件时注意位置恰当，安装牢固。7) 线号使用打号机打号，线号清晰完整。接线注意线序颜色及线径。8) 电气设备安装后按电气设计要求调试。9) 调试结束后紧固线束，装好线槽盖，注意接地线是否连接好。接地线可使用 20-30圆棒缠绕6-8圈，以减少其运动损伤。10) 紧固箱盖前，于箱体防爆面均匀涂抹一层厚0.1-0.3mm3#钙基脂。11) 紧固箱盖时，用18N.M拧紧力矩将各螺钉交叉、对称、逐步、均匀拧紧。12) 箱盖紧固后应使用塞规检查隔爆缝隙，缝隙小于0.1mm。3) 装配完成后清洁箱体表面，使用发泡塑料适度包装，避免运输及安装过程破坏箱体结构及表面喷涂层。

定制污水处理防爆正压柜厂家-----技术参数 防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 T A，T4/T5/T6；额定电压：AC20/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/60V；按钮数量：A，信号灯：D，开关：K，仪表：B，防护等级：IP54/IP5/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）