

天联牌HAVP13*32*0.15+4*48*0.2系统电缆

产品名称	天联牌HAVP13*32*0.15+4*48*0.2系统电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌HAVP13*32 HAVP:HAVP13*32*.2 系统电缆:天津电缆厂家
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌HAVP13*32*0.15+4*48*0.2系统电缆

厂家生产直销双绞屏蔽电缆屏蔽双绞线RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍

天联牌电缆, HAVP13*32*0.15+4*48*0.2系统电缆, 天津电缆一分厂

一、产品标准

铜芯电话线 YD/T 840-1996 《电话网用户铜芯室内线》

铜包钢电话线(铁芯电话线) YD/T 722-1994 《铜包钢电话用户通信线》

二、适用范围

主要用于用户终端设备到电缆分线箱(分线盒)之间的引入线及室内敷设。

型号	名称	使用环境

HBV	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	较严酷环境
HBV-J	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线对室内线	

HAVP13*32*0.15+4*48*0.2系统电缆，天津电缆一分厂