

# 马鞍山静音汽油发电机20千瓦

产品名称	马鞍山静音汽油发电机20千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

马鞍山静音汽油发电机20千瓦大静音汽油发电机在输出电源的质量上由于输出电源的电压、频率与发动机转速都成正比对应关系,由于发动机工作在不同负载状态下的系统转速的波动将直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的THD都不是太理想.

马鞍山静音汽油发电机20千瓦便携式静音汽油发电机在运行的时候当发电机高速动转时,为节省,可供较稀的混合气。加上轻中负载后,只须开大节气门,使混合气进入量增加。发电机加上重负载后,节气门开度增大,喉管处的空气流速加快,空气量和的喷出量都增加。但是在节气门开度增大时,空气和不是按比例增加的,而是的增加量要大于空气的增加量。便携式静音汽油发电机因而破坏了混合气的适当比例,使混合气逐渐变浓,影响发电机的正常工作,耗油量也增加了。为了解决这个问题,设计有主调油针和高速制动空气孔。

型号 : TOTO20

发电机参数

额定功率 : 20KW

备用功率 : 22KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220/380V

功率因素 : 1.0

相 数 : 单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.5

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本