

铜拉丝油 拉丝油 迪拉斯克化学品

产品名称	铜拉丝油 拉丝油 迪拉斯克化学品
公司名称	迪拉斯克化学品（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼
联系电话	18123971288

产品详情

锈钢冷轧轧制油的工业应用

不锈钢轧制油是在不锈钢冷轧过程中影响不锈钢板质量的重要因素之一。冷轧轧制是在一定条件下旋转轧辊给予轧件压力，使轧件产生塑性变形的一种加工方式。轧件在受到压力的情况下，断面减少，形状改变，铜线拉丝油，长度延伸，并伴有展宽，这时轧件与轧辊表面产生相对滑动，产生摩擦，并伴有摩擦热和变形热。在轧制过程中，在变形区压力的作用下，轧辊会产生弹性变形，带材会产生塑性变形。不锈钢轧制油通过带材的楔入作用进入变形区，黏附在不锈钢板及轧辊上，以满足润滑和冷却的需要。

打滑现象

（一）打滑与热划伤的现象相反，由于钢板与轧辊之间的油

膜厚度过大或流体润滑的范围增加，降低了摩擦系数，摩擦系数降到一定值的时候，就会出现打滑现象。打滑伤痕很深只有换辊才能解决。轧制生产中值的重视。

打滑现象

（一）打滑与热划伤的现象相反，铜拉丝油，由于钢板与轧辊之间的油

膜厚度过大或流体润滑的范围增加，收购拉丝油，降低了摩擦系数，拉丝油，摩擦系数降到一定值的时候，就会出现打滑现象。打滑伤痕很深只有换辊才能解决。轧制生产中值的重视。

Personal protection: Prevent contact of

eyes and skin. Keep sources of ignition away , e.g. no naked lights , no smoking.

Take care for good ventilation.

Environmental protection: Dam off liquid with earth or

other suitable material. Use oil absorbing agents. Prevent liquid from entering

into drains. If the product has entered rivers , drains etc. , or if the ground

has been contaminated , the authorities should be informed.

Cleaning / Absorption: Large quantities to be

soaked up , for smaller quantities and rests use absorbing agents (sand , wood

shavings , ...).

铜拉丝油-拉丝油-迪拉斯克化学品(查看)由迪拉斯克化学品(中国)有限公司提供。迪拉斯克化学品(中国)有限公司(www.delaska.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!