

防腐沥青砂应用于罐底冷铺施工解疑

产品名称	防腐沥青砂应用于罐底冷铺施工解疑
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 包装:袋装 规格:50kg
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

产品详情

储罐建立时防止地表水汽产生电化学腐蚀要对罐底垫层进行防腐处理，防腐沥青砂势如破竹凭借简单施工工艺和反馈较好的施工效果被广泛采用。虽说施工操作较简单，但151对此9233还是3133存在些许犹豫，四川南充防腐沥青砂应用于罐底冷铺施工解疑。

防腐沥青砂是机制砂拌和改性沥青制成，改性沥青已经不完全具备热塑性，施工时不需加热，冷料冷铺，节省施工时间，又方便工人施工操作。对于机制砂的选择，选择的是不同粒径的玄武岩，表面不是光滑的圆形，这样一来，在拌和时会容易被沥青包裹住，不会松散脱落，粘结力更大，而且粒径不同，压实后的垫层会形成致密的嵌挤结构，小粒径填充大粒径之间的空隙，细微缝隙有沥青填充，沥青溶剂挥发变稠，使骨料颗粒间缝隙变小紧实，相互之间粘连更牢靠，形成一个整体，铺筑后不会脱离掉粒，延长使用年限。可是有质疑的声音怀疑防腐沥青砂作用后强度达不到标准，完全不需担心。防腐沥青砂强度初期形成主要来自两部分，一是改性沥青自身较强的粘结力，牢牢粘连，不易脱离，形成内聚力，二来是骨料间嵌挤结构相互摩擦产生阻力。此外沥青溶剂挥发，混合料间密度增大，强度逐渐变强，完全承受的住储罐的静荷载压力，施工初期表面发软变形都不影响大罐座立的稳定性，在轻度形成过程中逐步趋于稳定。

防腐沥青砂50公斤袋装，施工时拿取方便，码放合适位置后打开袋子就可以铺筑使用，省时省力又省心。