

# 矿物防火电缆 黄山防火电缆 升通电缆

产品名称	矿物防火电缆 黄山防火电缆 升通电缆
公司名称	升通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市京商商贸城
联系电话	13866660032

## 产品详情

YTTW电缆缺点：多芯截面积范围扩大，造成多芯电缆容易重量过重，要知道BTTZ多芯截面最1多25平方。YTTZ多芯做到240平方。

虽然采用铜带纵包无缝焊接，但毕竟比不上BTTZ无缝铜管拉拔，柔性防火电缆，抗撞击力不如BTTZ，要知道BTTZ压扁2/3仍然能保持正常通电。

不能像BTTZ那样完全做到无烟无卤，YTTW会有低烟无卤，但两者燃烧都不会产生有害物质。绝缘层材料的种类及其耐热、散热性能在很大程度上影响了电缆的载流量。云母带的散热性能比BTTZ氧化镁要差。

YTTW电缆的外径比同截面的BTTZ要大，在安装空间有限的情况下会给安装施工造成很大的麻烦。其他试验现正陆续进行中，待以后在陆续发表。 本文从部分试验结果来说明两种电缆的真实面貌，以供有关人员参考，避免被某些宣传资料和部分想当然的文章所误导。在重要应用场合选用电缆时要慎重，黄山防火电缆，不要给以后留下安全隐患，安全是重要的。

支架应符合下列规定：表面光滑无1毛刺，适应使用环境的耐久稳固，防火电缆多少钱，满足所需要的承载能力，矿物防火电缆，符合工程防火要求

金属制的电缆支架应有防腐蚀处理，且应符合下列规定：大容量发电厂等密集配置场所或重要回路的钢制电缆桥架，应从一次性防腐处理应具有耐久性，按工程环境和耐久要求，选用适用的防腐处理方式。在强腐蚀环境，宜采用热镀锌等耐久性较高的防腐处理。

矿物防火电缆-黄山防火电缆-升通电缆(查看)由升通电缆有限公司提供。升通电缆有限公司( [www.shengtongcable.com](http://www.shengtongcable.com) ) 位于安徽省合肥市京商商贸城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前升通电缆在电力电缆中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。升通电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。升通电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。