

濮阳止水螺杆【海瀚建材】止水螺杆价格

产品名称	濮阳止水螺杆【海瀚建材】止水螺杆价格
公司名称	郑州海瀚建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区大学南路南四环
联系电话	15803888510

产品详情

地下室外墙止水螺杆怎么算?

海瀚建材公司主要生产的产品有止水螺杆，止水钢板，橡胶止水带，遇水膨胀止水条，双组份，聚硫密封胶，遇水膨胀止水胶等系列产品

地下室外墙止水螺杆如何计算，主要涉及到的就是止水螺杆的使用直径、使用长度、使用数量这三方面。通常5米以下的外墙高度可以使用直径12MM的地下室止水螺杆，5-7米可以使用直径14MM的止水螺杆，那么我们可以了解到:墙体越高使用直径越大;地下室止水螺杆的使用长度:通常为墙体的厚度加上40公分这个样子，这就表明了止水螺杆使用长度与墙体厚度有着密切的联系，墙体越厚则代表止水螺杆使用长度越长。地下室外墙止水螺杆的使用数量，前期技术员一般会做预算，通常会按平方进行核算，加之使用什么直径的螺杆，结合混凝土的侧力计算出止水螺杆间距，最终得出使用数量。

建筑用三接头止水螺杆叫什么止水螺杆？

海瀚建材公司主要生产的产品有止水螺杆，止水钢板，橡胶止水带，遇水膨胀止水条，双组份，聚硫密封胶，遇水膨胀止水胶等系列产品。

三接头止水螺杆也叫三段式止水螺杆、新型止水螺杆、节能止水螺杆，组合止水螺杆等，为什么叫三接头？那是因为此款由三个部分组成，即外杆、内杆、椎体螺母，通过椎体螺母将内杆连接起来形成一段式，因此也被叫做三接头止水螺杆

我们以精良的技术，超群的质量，优质的服务，极具竞争力的价格赢得了广大用户的信赖，产品已被国内数百家大中型企业所采用！

我们公司生产的产品有止水螺杆、止水钢板、橡胶止水带、遇水膨胀止水条、双组份、聚硫密封胶，遇水膨胀止水胶等系列产品。海瀚建材欢迎您的致电垂询！

在止水螺杆使用不建议焊接止水环，建议焊接止水片防水效果更好，因为止水片采用CO₂气体保护焊接，无焊渣无焊缝，浇筑混凝土后，与隔绝空气，不会出现氧化反应，有很好的止水效果，在施工过程中，快速拆卸，安全方便，省时省钱省力，对模板为零损耗，节能环保。止水片规格有5cm*5cm，直径12cm*12cm的，规格多样；而另一种是在螺栓中部套止水环，这种构造简单，在套止水环时，有些止水环的规格不符合，与在螺杆之间有一定的空隙，止水环容易变形，起不到止水的作用。