

# 日东973UL-S铁氟龙胶带耐高温胶带 封口机高温胶布

产品名称	日东973UL-S铁氟龙胶带耐高温胶带 封口机高温胶布
公司名称	广东东莞市织田电子有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:日东 型号:973ul-s 产地:日本
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	18350499043 13532889449

## 产品详情

No.903UL/9030UL

使用氟树脂薄膜的H类电气绝缘粘合胶带

### 概要

以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘性等各种特征。

### 特点

获得UL510认定。

符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。

具有良好的脱模型和平滑性。

采用H类绝缘材料。

具有良好的耐火性。

非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。

可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。

结构

规格

品号	颜色	厚度(mm)	最大宽度(mm)
No.903UL	灰色	0.08 ~ 0.23	450
No.903-T	白色	200	10

特性

剥离粘合力( N/19mm )

抗拉强度(N/19mm)

击穿电压(kV)

延伸率(%)

5.4

89

13.5

260

5.2

91

14.8

以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。

用途

用于耐热遮蔽

用于热密封

用于耐热电气绝缘

相关产品：[铁氟龙高温胶带](#)，[铁氟龙耐高温胶布](#)，[日东铁氟龙973UL-S](#)