

# 加厚型钢制柱型散热器,钢五柱散热器暖气片,专业生产优质散热器

产品名称	加厚型钢制柱型散热器,钢五柱散热器暖气片,专业生产优质散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	22.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:QFGZ506 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区(永兴路与团结大街交叉口)
联系电话	13102755322

## 产品详情

散热器试验压力大于工作压力，而工作压力大于系统压力，因此散热器厂家若严格遵守选料、制作流程，散热器抗压性能就会有保障，在今后的使用中发生漏水、爆裂的几率就会很小。

暖气片的安装位置要求暖气片安装位置宜低不宜高。暖气片利用的是热空气原理，首先加热周边空气，热空气上升，周围冷空气补充，循环加热，使房间升温。根据热空气上升冷空气下沉原理，暖气片越高造成的热损失就越大，所以暖气片的安装位置优选窗户下。这样暖气片接近地面，不仅空气对流保持室温均衡，同时还能加热从窗户缝隙进来的冷空气。另外，暖气片的安装要考虑位置大小和布局美观问题，一般窗户下不会布置家具或装饰品，所以暖气片安装在这不仅不会妨碍家装整体装修风格，相反现在暖气片，以中春暖暖气片为例，大多数都外观时尚美观，颜色靓丽，还可以用来装点室内环境，提升美观度。根据不同房间选择合适位置。

在对暖气片底层处理上，有暖气片厂家将广泛用于制造高级汽车的阴极电泳技术应用到暖气片行业。与市场上常见的暖气片产品相比，采用阴极电泳涂装技术的暖气片优势明显。首先，由于电泳涂装是在电场力的作用下，涂料粒子定向沉积在工件表面上，因此涂层附着力好，耐冲击强度高。其次是高环保性与安全性，阴极电泳涂料由于基本不含溶剂，并且采用水为分散介质，所以没有污染，不含重金属。另外，最为关键的是采用阴极电泳涂装的暖气片，突出耐腐蚀性。试验证明，阴极电泳采用中厚膜电泳漆进行涂装，涂层厚度在20 - 25 μm时，经湿热与盐雾试验均能超过720小时，可达到1000小时以上，产品高防腐性能可见一斑。除了与选用的材质、底层处理等有密切关系之外，暖气片产品防腐性能还与其所选用的防腐涂料有密切关系。

