

EVA 法国阿科玛 42-60 油墨级

产品名称	EVA 法国阿科玛 42-60 油墨级
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	20.80/kg
规格参数	品牌:阿科玛浙江总代理 型号及价格:42-60报价 特性:油墨级, 涂料
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应油墨级, 涂料专用EVA树脂原料 法国阿科玛42-60

EVA篇

特性: EVA具有良好的柔软性, 耐低温性良好, 透明度和表面光泽性好, 化学稳定性良好, 抗氧化和耐臭氧强度好, 无毒性。与填料的掺混性好, 易着色和成型加工。

应用: 薄膜, 电线电缆, 热熔胶, 涂料, 家用电器配件, 鞋材, 汽车配件, 日用品, 建筑材料, 工业零部件等

法国阿科玛/法国阿托菲纳公司

(Atofina Chemical Co.,Ltd.)

Evatane 18-150 VA:18%,MI:150 用于特殊聚合物的混合。

Evatane 18-500 VA:18%,MI:500 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 28-03 VA:28%,MI:3 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 28-05 VA:28%,MI:5 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 28-25 VA:28%,MI:25 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 28-150 VA:28%,MI:150 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 28-420 VA:28%,MI:420 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 28-800 VA:28%,MI:800 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 33-25 VA:33%,MI:25 用于特殊高粘合、强力的粘合剂等制品,如覆膜胶等。

Evatane 33-45 VA:33%,MI:45 用于特殊高粘合、强力的粘合剂等制品,如覆膜胶等。

33-400 VA:33%,MI:400 用于热熔粘合。混合用等制品。

Evatane 42-60 VA:42%,MI:60 用于特殊高粘合、强力的粘合剂等制品,如覆膜胶、油墨等。

EVA 的特点：

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震 / 缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

应用范围：

家用电器、五金工具、玩具、工艺品、旅游制品、文化用品、化妆品；

溜冰鞋：运动鞋的内衬材料、运动鞋垫、箱包背垫、冲浪板、跪垫；运动护具、汽车内饰、鞋材贴合；高档泡棉胶带产品的基材；冰库、防寒建筑、轻踏垫、遮阳板材料；电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。