

# 供应 电子绝缘套管

产品名称	供应 电子绝缘套管
公司名称	东莞市文森电子有限公司
价格	.50/米
规格参数	内径:1.0mm-25.0mm 电压:4000V 颜色:白色, 黑色, 红色, 蓝色等
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤深大道75号201室(注册地址)
联系电话	15820868260

## 产品详情

硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管,是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

体积电阻: 10 cm 自熄时间: 10秒

型号

测试条件

耐燃烧性

耐温

平均电压

个别值

4000V

UL1441

UL VW-1

+200 -10

4000V

3000V

7000V

7000V

5000V

## 性能参数 SPECIFICATION

项目 ITEM

性能指标 VALUE

连续使用温度范围 Continuous Operating Temperature

-60 +200

耐高温性 Temperature Endurance

200 ±2 168小时 1/2原电压值

热老化 Aging Test

260 、6小时、无裂纹

冷弯曲 Cold Bend

无裂纹

水平燃烧 Horizontal Flame Test

<30秒

燃烧(VW-1) Flame Retardance

体积电阻 Volume Resistivity

10 cm

水解稳定性 Submerge Water Test

不发粘 不变形 不软化

内径尺寸:

内径

壁厚

标称

公差

4000V

7000V

0.5 ~ 2.0mm

0.20 ± 0.00mm

0.40 ± 0.05mm

0.50 ± 0.05mm

2.5 ~ 3.0mm

0.25 ± 0.00mm

0.40 ± 0.05mm

0.50 ± 0.05mm

3.5 ~ 5.0mm

0.35 ± 0.00mm

0.45 ± 0.05mm

0.55 ± 0.05mm

6.0 ~ 9.0mm

0.50 ± 0.00mm

0.60 ± 0.05mm

10.0-14.0mm

+0.70-0.00mm

0.64mm ± 0.05mm

0.43mm ± 0.05mm

15.0-25.0mm

+0.80-0.00mm

25.0-45.0mm

+1.00-0.00mm

0.75mm ± 0.05mm

0.55mm ± 0.05mm

我们的地址：凤岗镇竹塘村海永科技园9号电话：联系手机：15820868260 期待您的咨询

我公司主要经营硅树脂玻纤管，硅橡胶玻纤管，热缩管，双壁管，硅胶管