

3cc水性静电喷漆齿轮泵浦

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 3cc水性静电喷漆齿轮泵浦 |
| 公司名称 | 肇庆市端州区盈晖机械配件经营部 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:盈晖 型号:Y-PUMP-3cc/R 规格:3cc |
| 公司地址 | 肇庆市端州区东湖一路8号奔成天悦8幢13号商铺 |
| 联系电话 | 13376568169 |

产品详情

油漆齿轮泵

涂料齿轮泵油漆齿轮泵浦主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端密封等部件组成；工作原理是由齿轮、转轴、泵体8字内框、上下压板紧贴配合齿轮转动，吸入吐出来实现液体涂料平稳定量输送；泵浦内部的精密结构确保涂料每一转吐出量平稳准确；可随意无级调节转速使流量输出准确满足作业要求。（泵浦需配调速电机使用）在频繁更换涂料及颜色等作业场合油漆齿轮泵也能快速有效清洗换色（正反转）。适用于各类带颗粒性液体涂料、PU、UV、油漆、油墨、胶水等化工液体定量输送。
如需了解更多，请致电盈晖配件部。

DISK齿轮油漆泵

涂料定量齿轮泵浦广泛应用于自动化喷漆机和DISK圆盘式静电喷涂机上。齿轮泵浦在电机驱动下源源不断把涂料平稳定量输送到作业区；没有气动泵脉动所造成涂料输送不稳定及清洗不方便之缺点。盈晖涂料齿轮泵浦固定安装在调速电机上，通过变频器或调速器调节转速快慢来实现控制涂料输出流量大/小。驱动方式一般采用电机驱动。大扬齿轮泵泵浦采用耐磨合金钢及不锈钢材料精制而成，该材料具有耐磨防锈；传动轴选用耐磨耐腐蚀密封圈密封，有效防止由传动轴所造成的渗漏；泵浦使用保养简单换色方便快捷之优点。适用于各类带颗粒性油漆、水性漆、氟碳漆、PU、UV、PE、银粉油漆、油墨、胶水等化学液体定量稳压输送。规格：1.5cc、3cc、5cc、6cc、10cc（流量）。（可代客户定做泵浦及维修泵浦）广泛用于：金属或木制门窗、楼梯扶手、机车、自行车、电动车、汽车、家电、电镀喷油、小五金、乐器、电子、建筑材料等喷漆设备行业。
感谢您对我们的支持！如需对产品更多了解请致电盈晖。