

# 供应热熔型非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	供应热熔型非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	广州弘誠化工建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	爱迪斯:52 74:25 广东:30
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田仁和北街316号
联系电话	13724804102

## 产品详情

ADS-31 非固化橡胶沥青防水涂料是引进国外，采用进口的聚氨酯及其它原材料加工精制而成，该产品具有当涂料涂刮后它能吸收空气的湿气后而固化成膜的特点，从而克服了双组份聚氨酯防水涂料在使用前需现调调配混合的缺点。本产品施工方便，不含煤焦油沥青且无毒、无味，在防水工程中被广泛推广使用，是理想的环保型防水材料。

## 产品特性

- 1、不含煤焦油，无易燃易爆物质，对涂料的储运和施工现场无需配备特殊的安全保障措施，刺激性异味小，减小污染属环保产品。
- 2、单组份施工、操作方便，施工安全，克服双组份材料调配混合不均而影响产品质量的缺点。
- 3、能在潮湿的基面上施工、具有良好的耐酸、耐碱、耐热耐寒（-30 ~ 90 ）、耐老化性能。
- 4、整体性好、成膜后形成坚韧的弹性密封层，普通基面一次施工可达所需的防水要求，并可加颜料，制成有装饰效果的彩色涂层。
- 5、粘结力强，能与混凝土、砖石、木材、玻璃、金属、橡胶等不同材料粘结。
- 6、生产和施工过中，现场的刺激异味小，对环境污染小。该涂料在常温下可直接涂刷在需要进行防水处理的基层表面，无需经过计量、配合和搅拌等工序，操作工艺十分简单。

- 7、固化后形成的防水涂膜，拉伸强度较高、断裂伸长率较大、弹性好、性能稳定、耐久性能优良。
- 8、液态施工，室温固化，凝固期短，粘结力强，防水、抗渗性能高。
- 9、延伸率大，耐寒耐热，耐腐蚀，耐老化性能好

#### 适用范围

- 1、建筑物的各种平斜屋面、彩钢屋面、天沟、雨棚等及不规则的屋面的防水工程。
- 2、地下建筑防水工程，如地下室混凝土底板、内外墙、护土墙、隧道、井坑。
- 3、各种建筑物的防水工程，如卫生间、厨房、游泳池、花坛、水闸地面、施工缝、伸缩缝、穿墙管、落水口、球场跑道等。
- 4、粘结防腐：可作管道外防腐、防腐地坪、防腐池。

#### 使用方法

- 1、基面处理：施工面要求坚实、平整、干燥，无明水、无尘土、无油污，低凹破损处须填补抹平。
- 2、施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地涂刮在基面上，涂刮应在垂直的两个方向反复多次，确保涂料在基面的渗透和粘结，普通防水可涂刮一层，若较重要的防水可涂刮2~3层，则涂刮后在前一次不粘手时进行下一层施工。（若在涂层中加铺玻璃纤维布或无纺布能更好地增加其防水性能）。
- 3、保护层施工：为增加防水层与保护层之间的粘结力，在涂层尚未固化前，在其表面撒上粗沙或细石米，可使保护层和防水层之间的粘结牢固。  
该涂料如果是在上人层面或者是人流、车辆流动较多的地方必须做细石混凝土，厚度不得低于20MM。
- 4、材料用量：厚度1mm约1.2~1.4kg/m<sup>2</sup>，1.5mm约1.6~2.3kg/m<sup>2</sup>，2mm约2.5kg/m<sup>2</sup>

#### 注意事项

- 1、本产品包装开启后而未用完，应立即密封开启口，以防吸潮固化而报废。如因储存不当，表面形成一层薄胶膜则可除去后继续使用，若整桶成膜则要报废。
- 2、产品应密封储存在阴凉、干燥处、防潮、防高温、防火，产品保质期为一年。
- 3、该产品的防水年限可以达到国家最高的防水标准（一级防水25年）。

主要技术指标：执行标准：GB/T19250-2003

检验项目		指标	型
干燥时间 (h)	固含量 (%)	表干	80
		实干	12不粘手
	低温弯折性 (-40 )		24无粘着
	不透水性 (0.3Mpa,30min)		无裂纹
	拉伸强度 (Mpa)		不渗漏
	断裂延伸率 (%)		1.90
			550
			2.45
			450

### 包装

产品包装为25kg/桶