

环保水性环氧地坪漆 水性环氧地坪漆 鸿涂水性环氧地坪漆

产品名称	环保水性环氧地坪漆 水性环氧地坪漆 鸿涂水性环氧地坪漆
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，水性环氧地坪漆，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

水性环氧地坪漆运用过油漆的根底高空

1曾经涂装过环氧树脂地坪涂料的高空：

(1) 经反省肯定原环氧涂层与水泥基面粘结坚固，在通过打磨吸尘办理后，水性环氧地坪漆施工，方可从新停止环氧涂装。

(2) 原漆膜不只附出力差，而且有咬底、起泡、起皮、龟裂等短处的高空，必需先彻底革除本来涂装的油漆，经打磨、吸尘办理后，方可停止环氧高空的涂装施工。

2不明油漆涂装过高空，必需先彻底革除漆涂层，经打磨、干净吸尘办理后，方可停止环氧高空涂装。

环氧树脂地坪涂料的基础

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

地坪漆材料的类型有很多种，而不同类型的地坪材料有着不同的特征，在这里首要引见三品种型的环氧地坪漆的特征：水性环氧地坪漆：以水作为分散介质，气息小、不燃，储存、运送和运用过程中的平安。

不含溶剂，节约能源，无污染，契合环保请求，可在潮湿的环境中运用，浸透性优良，不鼓泡、不零落、不开裂，补偿溶剂型和无溶剂环氧地坪涂料对水灵活的弱点，请求在10 以上施工运用。

无溶剂环氧地坪漆：又称无溶剂环氧自流平涂料，其voc含量低，能称心当今世界的环保请求，施工方法普通为镗涂，涂料自流平性好，一次成膜在1mm以上，表面平整光亮，相同存在对水灵活的弱点。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

高空平坦度：

用2米直尺反省，环保水性环氧地坪漆，记载间隙值，对于高空过高处休止标志，以便重点打磨，对于过低处采纳沙浆修补。

地坪漆留意事项及挑选办法

一、 混凝土强度必需 C25.含350kg/m³以上的普通硅酸盐水泥及水灰比

二、 找平层必需是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

环保水性环氧地坪漆-水性环氧地坪漆-鸿涂水性环氧地坪漆由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。环保水性环氧地坪漆-水性环氧地坪漆-鸿涂水性环氧地坪漆是东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：文先生。