

手动方形闸板阀

产品名称	手动方形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 性能:耐磨 别名:方型插板门
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动方形闸板阀、方型插板门、闸板门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

手动方形闸板阀结构特点：该闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

工作原理

手动方形闸板阀主要技术参数和性能：

公称通径：200×200、.....、1000×1000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封配套附件：

1、安装法兰

2、电磁阀

3、空气过滤器

4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V

行程开关控制电压：DC24V、AC220V

手动方形闸板阀主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

手动方形闸板阀主要零件材料及连接尺寸

类别A × AB × BC × CHLn-d重量单向200 × 200256 × 256296 × 2968201008- 1262250 × 250306 × 306346 × 3469301008- 1470.5300 × 300356 × 356396 × 39610501008- 1481400 × 400456 × 456496 × 49614010012- 14114450 × 450510 × 510556 × 556145012012- 18130500 × 500560 × 560606 × 606161012016- 18147双向600 × 600660 × 660706 × 706183012016- 18169700 × 700770 × 770820 × 820213014020- 18236800 × 800870 × 870920 × 920244014020- 18303900 × 900974 × 9741030 × 1030266016027- 234241000 × 1000107410741130 × 1130287016024- 23636说明LMD-单向I-

手轮距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）