

# 山东济南 MAXHUB会议平板一体机 触摸白板一体机

产品名称	山东济南 MAXHUB会议平板一体机 触摸白板一体机
公司名称	山东万佳润泰电子科技股份有限公司
价格	1.00/个
规格参数	MAXHUB:MAXHUB 标准版:55/65/75/86/ 广州:总部
公司地址	山东省济南市历城区山大南路15号融和大厦二层 209室
联系电话	17606417792

## 产品详情

互联网高速发展的当下，各类信息快速传播，企业需要开展快速进行决策来应对瞬息变化的时代，很多企业开始愈发重视办公效率的提升，企业日常会议不断增加，但传统式办公会议，需要用到白板、投影仪等等诸多设备，存在需要花时间调试、不够智能、书写空间有限、还会占用许多会议空间等问题。面对这样的办公现状，各类以会议室为应用场景的产品雨后春笋般涌现出来，推出多款会议室大屏显示产品，用于提升办公效率，改善办公体验，但究竟哪款产品是真正适合的，又成为了企业选择的一众难题。为此，本文将基于市面上主流的两款产品：触摸会议一体机、小间距LED显示屏来进行分析。可联系17853151186中小会议室，选择触摸会议一体机触摸会议一体机是近几年才被企业广泛使用，其最大的特点是屏幕尺寸大，最大可以达到98英寸以上，多用于中小型会议室，要求需要能够实现集多个会议设备于一体，同时满足会议基础需求（书写、展示、协同），实现跨地域视频会议、移动办公等功能。

以MAXHUB会议平板为例，其集成了电脑、投影仪、电子白板、会议音响、摄像头、电视于一体，能够减少企业在设备上的投入，同时提高企业办公空间利用率。其搭配脚架即可实现移动办公，快速便捷；针对远程视频会议，MAXHUB会议平板自主研发的云会议视频可通过基于大屏发起视频会议，也可通过移动端发起远程会议，方便快捷，同时能够根据网络情况自动调整音画质量，保障会议流畅进行，支持屏

幕内容实时同步显示、修改、保存，从而保证异地交流无碍。MAXHUB会议平板最大的优势在于，其会议平板有55-98英寸不同尺寸，能够很好地满足不同大小的会议室。

可以说，触摸会议平板一体机能够很好地适用于企业中小型会议，能够满足企业日常会议的大部分需求，一经推出，短短几年就大受欢迎。但触摸会议平板一体机也存在短板，因为受到屏幕尺寸的限制，其观看距离是10米左右，面对几十或者上百人的大型会议场景就显得过于小气，使用效果低下，此时就需要小间距LED显示屏来对这一市场进行补充。大型会议室，选择LED小间距显示屏LED小间距显示屏，顾名思义其特点就是屏的点间距小，单位面积的分辨率高。它可以显示更高清晰度的图形图像和视频，也可以显示更多的视频和图像画面，尤其是在图像拼接方面的运用，可以做到无缝和任意大面积拼接。

得益于小间距LED显示屏的技术特点，它能够很好地被应用在室内大型会议，高清大屏幕画质细腻，会议内容完美展示，可以满足超过100人以上的会议需求。以MAXHUB会议平板为例，其推出的一体化LED小间距能够准确还原画面色彩，具有高灰度和高刷新率等特点，保证稳定细腻画质的同时，显示画面更丰富饱满，与会人员长时间观看不易疲劳；无缝拼缝，从而保证图标、线条、运行图等精细化内容无损显示，有效克服在数据展示、指挥调度时对信息的误判。

170度的超大可视范围，即便身处大会议室角落，也不会错过画面细节；具有无线投屏功能，可通过手机、手提等设备的小屏控制大屏幕，方便快捷；搭载有双摄像头+阵列式麦克风，让你在大型会场的远程沟通也能身临其境。基于以上产品的分析，可以看出，在众多以中小型会议室为主的企业中，触摸会议一体机成为首选，而面对40人以上乃至超过100人左右的会议室，便需要选择小间距LED显示屏。为此我们推荐MAXHUB会议平板，它不仅有适合中小型会议室的触摸会议一体机，也有适合大型会议的小间距LED显示屏解决方案。此外，MAXHUB会议平板从市场份额、品牌知名度、技术实力以及售后服务来说，在业内都具有优势，能够让人放心选择。

1) 市场、用户口碑双重认可：MAXHUB会议平板作为国内会议平板的先行者，获得市场和用户的双重认可，已经服务包括腾讯、合生元在内的超过250家中国500强企业。【1】

2) 技术实力保障持续研发创新：MAXHUB依托母公司CVTE视源股份强大的研发团队，一直对产品进行技术创新，截止2019年4月30日，CVTE视源股份累计专利权超3000件、发明专利超500件，同时视源股份在2018年中国企业PCT国际专利申请排行榜中排行第17。【2】

3) 服务快速有保障：目前MAXHUB已经建立了覆盖全国29大城市营销网络，拥有超过1100家的服务网点和完善的客户服务机制，可响应全国各地需求。【3】

总体来说，针对不同的行业、企业的会议应用场景，MAXHUB作为上市公司CVTE视源股份的旗下品牌，在不断的迭代中，已经获得了市场的严苛考验，并且能够将用户的具体反

馈通过技术创新继续对产品进行更新，无论是技术含量上还是产品质量上，选择MAXHUB会议平板都能满足不同企业的办公需求。【1】数据截止2018年12月31日，MAXHUB内部统计数据。【2】数据截止201

9

年4

月30日

，视源股份知

识产权统计数据。【2】数

据截止2018年12月31日，MAXHUB内部营销数据。[山东万佳润泰电子科技有限公司](#)

转载编辑，[MAXHUB会议平板一体机](#)山东核心代理商

MAXHUB X3 会议平板 标准版 规格参数

显示

尺寸

55/65/75/86（英寸）

显示比例

16:9

背光类型

DLED

分辨率

3840（H）×2160（V）

可视角度

水平178°，垂直178°

触摸

触摸屏材料

防眩光钢化玻璃

触摸技术

红外

触摸点数

20点

书写工具

手指+不透光物体 ( 2mm )

触摸精度

± 1mm

摄像头

位置

上 × 1

像素

800万

自动控制

自动白平衡, 自适应环境亮度

镜头畸变

1%

智能切换

支持

人脸检测

阵列麦克风

指向性

前指向

拾音距离

8m

麦克风数量

6个

采样频率

16KHz

采样位数

16bit

自动增益，智能滤噪

回声消除

声源定位

扬声器

频域

80Hz~20KHz

音腔数量

3个

立体声

操作系统

CPU

双 A73

主频

1.2GHz

GPU

五核图形加速芯片

内存

2G

存储容量

32G

Android 7.0，可选配高性能安卓模块或PC模块

高性能安卓模块（选配）

系统版本

Android 7.0

双核 A72+四核 A53

Mali T860

RAM

4GB

ROM

32GB

PC模块（选配）

PC类型

超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑

Intel Core i5 / i7（可选）

DDR4 8G / 16G（可选）

硬盘

128G / 256G（可选）

核显 Intel HD Graphics

使用环境

电源

100-240V~ 50 / 60Hz

海拔高度

5000 米以下

待机功耗

0.5W

\*数据均来自 MAXHUB 实验室