手动闸板门、法兰式手动闸板门

产品名称	手动闸板门、法兰式手动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 性能:耐磨高温 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动闸板门、法兰式手动闸板门详细信息

主要技术参数和性能：公称通径：200×200、....、1000×1000适用温度：-10~+200℃连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：手动闸板门、法兰式手动闸板门硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器
4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

手动闸板门、法兰式手动闸板门主要零件材料及连接尺寸

类别	A×A	B×B	C×C	H	L	n-d
单向	200×200	256×256	296×296	820	100	8-Φ12
	250×250	306×306	346×346	930	8-Φ14	70.5
	300×300	356×356	396×396	1050	81	
	400×400	456×456	496×496	140	12-Φ14	114
	450×450	510×510	556×556	1450	120	12-Φ18
	500×500	560×560	606×606	1610	16-Φ18	147
双向	600×600	660×660	706×706	1830	169	
	700×700	770×770	820×820	2130	20-Φ18	236
	800×800	870×870	920×920	2440	303	
	900×900	974×974	1030×1030	2660	160	27-Φ23
	1000×1000	10741074	1130×1130	2870	24-Φ23	636
说明	LMD-单向	I-手轮	手动闸板门距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数			
			X是丝杆中心离地面度度）			