

手动闸板门、法兰式手动闸板门

产品名称	手动闸板门、法兰式手动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 性能:耐磨高温 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动闸板门、法兰式手动闸板门详细信息

主要技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：手动闸板门、法兰式手动闸板门硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰2、电磁阀3、空气过滤器
4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

手动闸板门、法兰式手动闸板门主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	8- 14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	81	
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	12- 14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
双向	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	16- 18	147
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	169	
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	20- 18	236
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	303	
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
说明	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	24- 23	636
	LMD-单向	I-手轮	手动闸板门距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数X是丝杆中心离地面度度)			