

手动方形插板阀、方型插板门

产品名称	手动方形插板阀、方型插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 密封:硬密封、软密封 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动方形插板阀、方型插板门它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。手动插板阀是主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。手动插板阀通常手动插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的于卸料器配套使用，手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

手动方形插板阀、方型插板门安装于有压力的各种粉粒体物料管道上起开通及关断的作用。其zui大使用压力可达1MPa.手动插板阀具有,密封性好无内外漏的特点,易磨损的部位采用耐磨材料制成.同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点,使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象

手动方形插板阀、方型插板门技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

手动方形插板阀、方型插板门外形尺寸：

别

A×A

B×B

C×C

H

L

n-d

重量

单向

200 × 200

256 × 256

296 × 296

820

100

8- 12

62

250 × 250

306 × 306

346 × 346

930

8- 14

70.5

300 × 300

356 × 356

396 × 396

1050

81

400 × 400

456 × 456

496 × 496

140

12- 14

114

450 × 450

510 × 510

556 × 556

1450

120

12- 18

130

500 × 500

560 × 560

606 × 606

1610

16- 18

147

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

169

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2130

20- 18

236

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2440

303

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2660

160

27- 23

424

1000 × 1000

10741074

1130 × 1130

2870

24- 23

636