

环氧耐磨地坪 鸿涂环氧耐磨地坪 耐磨环氧地坪

产品名称	环氧耐磨地坪 鸿涂环氧耐磨地坪 耐磨环氧地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，环氧耐磨地坪厂家，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧耐磨地坪颜料是色漆消费中不可短少的成份之一。其感化不单单是色调和装璜性。更熏要的感化是改进涂料的物理化学功效，进步涂膜的机器强度、附着力、防腐功效、耐光性和耐候性等。为了使漆膜具备肯定的掩藏率，填料的折射率与成膜物资的折射率相对于差值该当较大。为了进步产品的耐化学功效，则需拣选耐化学品功效精良、耐磨、硬度高、吸油量低的颜填料，如硫酸钡、石英粉等。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

适用场所:

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防腐涂刷、天花板涂饰、旧环氧地坪修补、室内停车场。

产品特性:

- 1.无缝降尘，易于清洁
- 2.耐酸、碱、防霉性佳
- 3.色彩任选择、美观亮丽
- 4.施工快速、陈本经济
- 5.防尘、防潮、耐磨

使用年限

厚度1mm以上，使用寿命8年以上

施工程序

- 1.基面打磨处理
- 2.涂刷封闭底漆
- 3.批刮中涂腻子
- 4.打磨、吸尘
- 5.滚涂面漆

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，环氧耐磨地坪，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧砂浆地坪：其涂层相对厚度较高。中涂采用的砂浆刮涂停止1-3毫米的施工，面层同普通的地坪资料施工工艺，厚度坚持在0.1毫米左右。总涂层的厚度坚持在1-10毫米之间。

环氧自流平地坪资料：也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪，由于其是自流平的缘故，环氧耐磨地坪工程，所以

厚度较前两者较高。腻子层刮涂在1-3毫米是常见的状况。面层在自流平的状况下维持在0.7-1毫米之间，相比之前的要厚了不少。涂层总厚度坚持在1.5-10毫米左右。

环氧防静电地坪：其施工的时分添加了导电通路这一层。其他施工方式根本与普通地坪一样总厚度普通状况下是0.2-0.5毫米，倡议不要超越1毫米。

环氧耐磨地坪-鸿涂环氧耐磨地坪-耐磨环氧地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司(www.hongtudb.com)是广东东莞,工程施工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鸿涂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鸿涂更加美好的未来。