

安全爬梯 安全爬梯定做 安全爬梯厂家

产品名称	安全爬梯 安全爬梯定做 安全爬梯厂家
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

一步：安装斜拉杆

斜拉杆是用来安装在安全爬梯整体架身外面以保证架身的稳定性，500mm间距和1000mm间距的用3141mm长的装在纵向平面上，2351mm长的装在横向平面上。750mm间距的用2862mm长的装在纵向平面上，用1955mm长的装在横向平面上。注意：斜拉杆在两条立杆之间扣上。使其起到连接上下层的作用，以增加爬梯的稳定性，安装时如右图采用V字型整体连接方式安装。

二步：安装楼梯扶手

楼梯扶手是装在楼梯内侧的，用所配套的螺丝、螺母直接将扶手固定在楼梯内面即可。要求将螺丝锁紧，以确保行人安全。

三步：往上加高并安装附着

按照以上安装顺序，以此类推向上安装，直到达到所需要的高度为准。每加高一层时，都必须用配套的螺丝将上、下层立杆连接好并锁紧。以确保爬梯的整体稳定性。并根据实际高度进行合理的墙体附着，没做好相应的附着不能继续往上安装。应该安装到每隔3-5米时，做一层附着。附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3。30米高度以下的可5米做一层附着，30米以上高度的应每隔3米就必须做一层附着，并且确保附着牢固。附着时将搭设好的安全爬梯通道与塔吊或者墩柱附着在一起。只需要有可靠的依附体，安全爬梯定做，用脚手架钢管及扣件就可将此产品牢固的固定在附着体上，也可以使用焊接的方式进行固定。

四步：安装顶端防护栏

最后安装防护栏1300的立杆是用来作为护栏使用的，安装在每一座安全爬梯的最顶端，同样用横杆连接并锁紧。通向施工的出口方向可以不用安装横杆，以便施工人员进出。

1.安全爬梯脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调底座、脚踏板、楼梯、附墙外支架及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下：安全爬梯吊装试验安全爬梯吊装试验可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平，安全爬梯批发价格，高度垂直调节及扩大承压面，传力给基础，由螺杆及底板焊接而成，可调底座不可调得太高，以免从立杆中脱出造成安全事故。

2.立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔495的距离焊有一排销扣，用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部，确保无丢失。

3.横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接，由于销库带有楔铁，使两者的连接具有很好的力学强度和极高的自锁性能。

4.横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。

当今的世界太丰富、太精彩，选择多得让人们眼花缭乱。那么作为建筑业的一个十分实用的工具桥梁施工安全爬梯的，又有什么样的理由，让人们选择它呢？

桥梁施工安全爬梯不仅仅具有十分特殊的结构，它能够将所受到的力均匀分配，从而减小某一个位置的压力，安全爬梯，还能够满足人们轻易携带的需求，当人们需要使用的时候，一部分一部分的安装，安全爬梯价格，安装完成之后就可以放心使用了。使用完成之后，又可以拆卸了，不占人们的空间。是不是很棒呢？选择它，如此充分的理由，够不够？

此外，桥梁施工安全爬梯的构造非常地合理，受力也非常地均匀，具有更高的稳定性，正因为这样，造成了它的承载力非常大，并不要担心承载不了太重的物品。除此之外，它还能够十分简易地拆卸，省时省工，且经济实用，是不是很棒呢？是人们很好的选择，选择它，不容置疑。

安全爬梯-安全爬梯定做-安全爬梯厂家(优质商家)由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司(www.tz1288.com)是从事“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李龙波。