

# 河南宏贸卡箍式橡胶接头

产品名称	河南宏贸卡箍式橡胶接头
公司名称	河南宏贸管道设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇龙泉小区4号6楼
联系电话	17596499925

## 产品详情

卡箍式可曲挠橡胶接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。按结构分为：单球体、双球体、弯头球体。按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。按工作压力分：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五个等级。详细介绍：采用卡箍式代替法兰盘和螺栓，使用时，可方便地将卡箍式橡胶接头的两端分别套装在要连接的官道上，通过不锈钢卡箍将橡胶接头与管道固定连接；拆卸时松开卡箍即可。从而达到补偿管道因热胀冷缩，输水所产生的位移量之目的。它与一般的橡胶接头相比，有以下几个特点：卡箍式橡胶接头节省了法兰盘和螺栓，节约了工程的开支。卡箍式橡胶接头管口处不需要翻边，简化了工作效率。卡箍式橡胶接头简化了安装维修工作，提高了工作效率。卡箍式采用不锈钢制作，具有耐腐蚀等特点通经从DN50-DN500mm，安装长度参照JGD(KXT)-Df执行或按连接客户用户需要设计。压力等级从0.25Mpa-1.0Mpa。