

快开角式排泥阀 商丘角式快开排泥阀 东航阀门

产品名称	快开角式排泥阀 商丘角式快开排泥阀 东航阀门
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

排泥阀调试步骤

排泥阀调试步骤

排泥阀是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门。通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。排泥阀密封性能好，商丘角式快开排泥阀，经久耐用，阀门密封副亦为橡胶密封，无泄漏。还可通过电动二位四通换向电磁阀实现远程控制。操作方便，安全可靠。本产品用于自来水公司或其它公司各类水池，安装在池外排除池内泥沙。

- 1.检查气动排泥阀控制管的安装方式是否与说明书中的相同。
- 2.检查电磁阀的技术参数是否符合要求，通电为打开，断电为关闭。
- 3.检查各螺栓、管件以有接头是否坚固、可靠。
- 4.给控制管路通介质。
- 5.排泥主阀通水，保持控制管路介质，电磁阀通电主阀打开，电磁阀断电主阀关闭。

哪些地方适合安装保温排泥阀

哪些地方适合安装保温排泥阀？

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，气动角式快开排

泥阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

高寒地区污泥池及污泥浓缩池应安装保温排泥阀，北方高寒地区污泥池及污泥浓缩池在冬季出现表面结冰现象，冰层厚度达到50cm，导致污泥浓缩池出水堰板全部因结冰膨胀而严重变形，同时也增大了构筑物被结冰的膨胀力损坏的危险，污泥池的表面结冰也造成污泥池内的污泥泵在故障时无法正常吊出维修，严重影响正常的生产运行，对安全生产造成很大的安全隐患。

经分析主要的结冰原因为冬季户外气温较低，污泥池及浓缩池上清液中含有大量的浮渣和浮泥，气动快开角式排泥阀，比较粘稠，流动性较差，极容易结冰。为解决上述现象，应在污泥池及浓缩池池体上方安装阳光板保温罩及保温排泥阀，其原理类似于农业的“蔬菜大棚”，保证池内的温度始终保持在0℃以上，通过保温排泥阀将污泥排净，有效的杜绝了表面结冰现象的发生。

值得注意的是：保温排泥阀的阀体材料应选用抗腐蚀材质，最好采用不锈钢材质，因污泥在储存及发酵的过程中会产生大量的腐蚀性气体，对普通的钢材腐蚀性较大，快开角式排泥阀，会大大减少排泥阀的使用寿命；在设计安装保温排泥阀的同时要注意做好保温装置的通风性，因污泥在储存及发酵的过程中会产生大量的有毒有害气体，防止运行人员在进行操作时发生du毒事故；在安装保温排泥阀后，在保温装置内及保温排泥阀附近要严禁烟火，因污泥在储存及发酵的过程中会产生大量的气体，防止遇明火发生爆za及火灾事故。

建议北方高寒地区的污水处理厂在冬季运行时，要充分考虑在污泥池及浓缩池上做好保温装置及安装保温排泥阀，对于尚无条件安装保温罩及排泥阀的地方，可以临时采用对污泥池及浓缩池表面铺盖塑料薄膜或保温棉被进行保温。

广州HB100S型角式隔膜排泥阀尺寸标准广东排泥阀价格行情广东排泥阀安装指导

广州HB100S型角式隔膜排泥阀特点及用途

角式隔膜排泥阀，内部是由特殊强化的隔膜片、等组成。具有开启快，关闭压力低，外部液动（气动）控制管路，集中控制启闭主阀作用等特点。主要适用于水厂、水处理厂，作为排除水池内泥沙及污物用。

广州HB100S型角式隔膜排泥阀技术参数 公称压力

壳体试验压力MPa

密封试验压力MPa

1.0

1.5

1.1

1.6

2.4

1.6

广州HB100S型角式隔膜排泥阀零部件材料 公称压力

壳体试验压力MPa

密封试验压力MPa

1.0

1.5

1.1

1.6

2.4

1.6

快开角式排泥阀-商丘角式快开排泥阀-东航阀门(查看)由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司(www.dhpnf.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。东航阀门——您可信赖的朋友,公司地址:重庆市沙坪坝区姚家碛工业园,联系人:王远标。