

# 湾里区防腐木 防腐木长廊批发 鸿鹏防腐木

产品名称	湾里区防腐木 防腐木长廊批发 鸿鹏防腐木
公司名称	江西省鸿鹏生态农业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路800号金太阳教育旁
联系电话	13732928971

## 产品详情

如何防止防腐木凉亭出现开裂

### 一、预留缝隙

其实很多防腐木工程中，都会注意在防腐木材之间预留一点缝隙，而不是相互紧贴着的，其目的就是为了防止下雨天出现积水，以及防腐木出现膨胀造成挤压，这样可以减少木材出现变形开裂的几率。缝隙大小一般在2mm - 1cm之间，具体的要看大家购买的防腐木含水量是多少，防腐木长廊批发，防腐木含水量大小关系着它的膨胀系数，一般来讲，含水量超过百分之三十的，预留的缝隙大小可以小于8mm。

### 二、表面防护

虽然防腐木抵抗外界恶劣环境的效果已经很好了，湾里区防腐木，但是为了达到效果，使所建造的防腐木凉亭的使用寿命延长，我们还可以在其表面刷上一层防护涂料。有的还会涂上一两道户外建筑工程使用的清漆，相当于增加一层保护膜，使其更加防脏耐用。

### 三、刷木油

以前家里有过木质家具的都应该知道，新买的木桌、木盆，都经常要刷一层油才能使用，也就是我们常说的木油。刷木油的目的就是防止木材开裂，效果也非常明显，所以大家在建造防腐木凉亭的工程后期，也可以将防腐木表面涂一层木油。

### 四、防水剂处理

使用防水剂处理木材，能够降低防腐木的吸水率，我们可以在工程开始之前，用防水剂先处理一遍木材，以降低它的吸水性，木材中水量少了，就不容易膨胀或是缩水，也就更加不容易变形开裂了。

## 如何对防腐木凉亭进行涂蜡

我们平时在对防腐木凉亭常用涂蜡方法做保护，涂蜡要掌握掌握正确的方法，以取得效果。平时我们在进行使用时如何去涂蜡呢。1、涂料不能混用，并不得在防腐木凉亭上面罩面漆或作为底涂使用。

2、刷涂不宜超过二遍。

3、疏水效果在表干后即能；刷涂时的硬度增强大概要半个月左右，擦涂硬度增强要3-4天。

4、被涂防腐木凉亭木材表面如有旧油漆必须去除干净。用于户外，须先使用凯基T01耐候木油。5、在20中等空气湿度下，约4小时表干，12小时后可重涂，15小时后实干；含油脂较重的木材，温度低，潮湿时，干燥时间延长。防腐木凉亭涂蜡要注意以上几个方面的问题，防腐木长廊厂家，另外在使用中还有做好其维护保养，延长其使用寿命。

## 防腐木凉亭怎么维护保养

一、首先是防火，对于无保护层的木构件来说，应尽量采用截面尺寸较大的整体木构件，以提高耐火极限。试验证明，层板胶合构件的耐火性能与整体截面的木构件相似。所以采用截面大的层板胶合木结构，有利于防火。提高木结构的耐火极限有两个途径，一是加抹灰层或石膏板，一是采用防浸注或涂防火漆。

二、再次就是防腐，不同的树种木材，由于细胞的内含物不同其耐腐性也有差别。马尾松、桦木等即属于耐腐性差的树种。对于同一树种的木材，防腐木长廊供应，边材较心材易腐，所以边材所占比率较大的树种，其耐腐性也较差。当采用这些树种的木材制作木结构时，均应用防腐剂处理。

三、不要使得硬质或者是锐利的物品将木材刮伤或撞坏，否则不仅会造成维修上的麻烦，而且还会影响到它的使用寿命。另外在清洗防腐木凉亭的时候，不要用大水直接冲洗，只需用拧干水的抹布擦洗就好了。

湾里区防腐木-防腐木长廊批发-鸿鹏防腐木(优质商家)由江西省鸿鹏生态农业发展有限公司提供。江西省鸿鹏生态农业发展有限公司(www.jxhpffm.com)实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿鹏防腐木和您携手步入辉煌，共创美好未来！