

# 钢化玻璃 天津旭勤玻璃加工厂 天津钢化玻璃厂

产品名称	钢化玻璃 天津旭勤玻璃加工厂 天津钢化玻璃厂
公司名称	天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰柴楼科技园
联系电话	13752117898

## 产品详情

钢化玻璃是将玻璃加热到接近玻璃软化点的温度以迅速冷却或用化学方法钢化处理所得的玻璃深加工制品。它具有良好的机械性能玻璃和耐热冲击性能，又称为强化玻璃。钢化玻璃

玻璃经处理表面产生了均匀的压应力，它的强度是经过良好退火处理的玻璃的3——10倍，抗冲击性能也大大提高。钢化玻璃破碎时出现网状裂纹，或产生细小碎粒，不会伤人，故又称安全玻璃。钢化玻璃的耐热冲击性能很好，天津钢化玻璃厂，较大的安全工作温度为287.78℃，并能承受204.44℃的温差。故可用来制造高温炉门上的观测窗、辐射式气体加热器和干燥器等。

由于钢化玻璃具有较好的性能，所以，钢化玻璃厂家，它在汽车工业、建筑工程以及工领域等行业得到了广泛应用。常用作高层建筑的门、窗、幕墙、屏蔽及商店橱窗、军舰与轮船舷窗以及桌面玻璃等。

天津旭勤玻璃是一家专业制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，专业制作各式各样玻璃制品，天津钢化玻璃，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。以下就是天津钢化玻璃厂家为您描述一下玻璃制品的加工工艺。

钢化玻璃钢化玻璃程度越高，自爆量也越大。普通平板玻璃和半钢化玻璃几乎没有自爆现象，是因为钢化玻璃沿玻璃板厚度方向上下两表面处于压应力，中间层处于张应力。表面压应力越高，一般情况下钢化玻璃的强度也越高，但是中间层的张应力也越高，过大的张应力将会增加钢化玻璃的自爆。

我国钢化玻璃标准中对钢化玻璃的弓形弯曲度的要求过低，只有弓形弯曲度的相对值要求对于尺寸小的钢化玻璃可满足要求，而对于尺寸较大的钢化玻璃，尽管其弓形弯曲度的相对值满足要求，但其绝对值过大，致使钢化玻璃的装配应力较大，经一段时间使用后发生钢化玻璃自爆，这也是一些工程钢化玻璃在使用几年后发生自爆的原因。

天津旭勤玻璃是一家专业制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，专业制作各种玻璃制品，钢化玻璃，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。以下就是天津钢化玻璃厂家为您描述一下玻璃制品的加工工艺。

钢化玻璃具有哪些特点？

安全性：破裂后呈碎小钝角颗粒，对人体不会造成重大伤害。

高强度：一般是普通玻璃强度的4倍及以上。

挠度：比普通玻璃大3~4倍。

热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性，能经受的温差约110 ° C。

主容量大，成串电压分布均匀，玻璃的介电常数7-8，使钢化玻璃绝缘子具有较大的主电容和成串的电压分布均匀，有利于降低导线侧和接地侧附近绝缘子所承受的电压，从而达到减少无线电干扰、降低电晕损耗和延长玻璃绝缘子的寿命的目的，运行实践证明了这一点。

钢化玻璃绝缘子在电力行业中不断的使用，能够充分展现重要的作用和价值，在使用中要经常按照正常的方式进行使用和维护，保证使用寿命。

钢化玻璃-天津旭勤玻璃加工厂-天津钢化玻璃厂由天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂提供。天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂（[www.tjxqbl.com](http://www.tjxqbl.com)）为客户提供“玻璃制作”等业务，公司拥有“旭勤”等品牌。专注于建筑玻璃等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。同时本公司（[www.tjxqtgbl.cn](http://www.tjxqtgbl.cn)）还是从事天津夹丝玻璃，天津夹丝玻璃厂，天津夹丝玻璃厂家的厂家，欢迎来电咨询。