

钢管调直机 同胜机械 钢管翻新调直机价格

产品名称	钢管调直机 同胜机械 钢管翻新调直机价格
公司名称	任县同胜机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	13400156913

产品详情

产品用途：建筑架管修复翻新

名称 新型全自动建筑钢管调直除锈刷漆机

型号 JY-48型

适用范围 ?46-52MM钢管

电机功率 4KW+3KW

电压 380V 频率50HZ、三相电源

工作转速 12米/分

校直钢管最长度 不限

校直钢管最短度 0.7米

校直钢管弯度 90度以上

整机重量 600KG+1000KG

规格 长 2100*宽850*高1100

钢管调直除锈油漆特点：

1、滚动式调直设计对钢管中小弯、硬弯可一次性完成，调直效果 3°。

- 2、新机型的问世补充了同类产品、调不直、除锈不干净、刷漆不严等弊端。
- 3、除锈部位设计，除锈效果好，有效去除钢管表皮的锈渍、水泥灰。
- 4.跟进式刷漆装置、刷漆效果好，每公斤油漆可涂刷50根6米钢管，无飞溅、无流淌。
- 5.调直部位经过严格的调质处理，使用寿命达到3倍以上。
- 6.本机设计合理、移动方便、噪音小、性能稳定，无故障率是建筑行业的专业设备。

钢筋调直切断机设备优势：

具有自动计数、预设切断根数、工作完成后自动停机、钢筋导向机构等功能。与其它厂家同类产品比较，调直框采用热轧工艺，外型美观，刚性更强，调直效果好；液压系统简洁可靠，不漏油，不卡阀。

特点一：矫切效率快：由于采用变频控制器，本机的矫切速度为50米/分。

特点二：定尺精度高：由于采用进口CNC剪切控制，达到了尺寸精度准确，切断长度误差 $\pm 2\text{mm}$ 且调整简单。

特点三：矫直精度高：矫直后的钢筋直线高度为 2mm/m ，高于同类机的精度且配有高耐用钨钢耐磨块。

特点四：可矫断钢筋：最短可控矫切长度仅为0.3米，是目前国内同类机器所无法达到的。这对于生产钢筋焊网的企业矫切短尺寸的焊网纬线尤为适用。

特点五：故障率低：由于采用进口PLC及变频控制器，零部件加工精细，质量控制严格，可长期保证无故障运行。

方便拆解，搬运安装方便，设有数控装置，可根据客户不同要求、数量、长短定位。调直速度快，钢管翻新调直机价格，切断无误，无噪音，工地专用钢管调直机，无连切，可调直 4- 12盘圆钢筋与 4-12级螺纹钢，适用于各种建筑工地与钢筋加工。

产品主要介绍

钢管调直机是用于调直修复在建筑施工中弯曲变形的钢管，调直后的钢管表面无压痕，缩径现象，优于建设部制定的标准（每米弯曲度少于千分之一）。钢管调直机是建筑施工企业，建筑钢管租赁企业，脚手架施工单位理想机械设备。

钢管调直机是由调直系统，钢管调直机，除锈剂，刷漆箱三部分紧密的结合在一起，钢管调直机出售，可以单独调直，也可以进行钢管调直除锈双项功能作业，如果需要给钢管刷漆做标记也可以同时完成。标配3Kw电机功率输出，机械滚轮（高频淬火）新型多功能钢管调直机被矫直的钢管从矫直机入口处进入，从出口处输出，钢管在机内做直线，矫直运动。三个矫直围棍和校直斜棍围绕直线运动的钢管做公转和自传运动，持久耐用。

钢管调直机-同胜机械-钢管翻新调直机价格由任县同胜机械厂提供。任县同胜机械厂（www.rxtsjx.com）位于河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前同胜机械在混凝土搅拌及其输送机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。同胜机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。同胜机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。