

XXS(XTG-X803)八路闪光报警器

产品名称	XXS(XTG-X803)八路闪光报警器
公司名称	上海响泰自动化设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:响泰 型号:XTG-X803 供电电源:220 (V)
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹新公路1205号
联系电话	86 21 59940017/59940772 13301878233

产品详情

品牌	响泰	型号	XTG-X803
供电电源	220 (V)	通讯方式	RS485
环境温度	0-50 ()	环境湿度	99 (%)
外形尺寸	160 × 80 (mm)	适用范围	报警系统

八回路灯光式闪光报警控制仪

主要特点：

可与各种xtg系列控制仪表或其它接点式控制检测仪表配套使用；可同时检测八路输入信号，八路信号均采用大规模高亮度数码管，报警仪将发出声、光报警信号，并输出报警接点。可选择接点式开路/闭路报警或ttl电平，输入与主机光电隔离。具有多种报警控制输出方式，可自由选择闪光报警、声音报警、继电器报警触点控制输出及带报警记忆或不带报警记忆功能。

技术指标

输入信号

开关量 电接点信号（单独接点，不与其它线路连接）

tll电平 标准tll电平0 ~ 5v，高电平时报警

输出信号

闪光报警 相应通道闪烁或常亮为报警

音响报警 220v/8w电铃（用户自备），蜂鸣器（仪表内部自带）

继电器报警 触点输出：220vac/3a、24vdc/5a

特性

测量通道 八通道

显示方式 发光二极管工作状态显示

保护方式 电源欠压自动复位工作异常自动复位 (watch dog)

使用环境

环境温度：0 ~ 50

相对湿度： 85%rh · 避免强腐蚀气体

供电电压：常规型 · ac 220v % (50hz ± 2hz)

· dc 24v ± 2v--开关电源

功耗：· 5w (ac220v线性电源供电)

· 4w (dc24v供电)

仪表外形及尺寸

外形尺寸:160 × 80 × 80mm
开孔尺寸:76+1mm × 152+1mm

接线图

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

xtg系列八回路闪光报警控制仪型谱表

		型号				
xtg-x		-	-	-	-	八回路闪光报警器 (继电器输出)
外形尺寸	803					160 × 80mm (横式)
声光报警方式	a					八回路高亮度led平面板显示 (灯光式)
通讯方式		0				无通讯输出
输入类型			abcd			接点式闭路报警输入接点式开路报警输入标准ttl电平输入
供电方式				wa		dc24v供电 (开关电源) ac220v供电 (线性电源)

备注：

特殊型号或要求的，请提供相关技术参数，订货时请说明。 型号举例：xtg-x803a-0-a-a。

