

重庆消防排烟风机 高温消防排烟风机3C厂家 车间

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 重庆消防排烟风机 高温消防排烟风机3C厂家 车间 |
| 公司名称 | 德州咏雪空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市经济开发区东风路1017号 |
| 联系电话 | 13256220737 |

产品详情

成品入库前的检验：

每台风机在入库前必须经以下项目的检测，方可放行入库；

外观检测：外观整洁，油漆完整无损；

运转检测：正常载荷下，运转时间大于30分钟，无异常；

振动检测：运行时，用振动仪检测整机振动速度，不得超过国际及企标；

噪声检测：按国际对风机进行噪声检定，噪声值小于国际及企业要求；

速度试验：用速度试验机对懈杨进行测速试验，在超过额定转速20%的情况下，低噪声消防排烟风机，运转时间大于10分钟。

我山东亚太生产的消防排烟轴流风机耐高温性能优良：HTF系列消防高温排烟风机，测试符合GBJ5 4-82消防规范测试标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在400 高温条件下连续运行100分钟、100 温度条件下连续运行20小时/次不损坏，广泛用于高民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

使用范围广：可以根据级民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机两用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的。

在常温下运转发现电机温升过高，则可能由下列原因造成：a.电机轴承损坏，配合问隙小，不符

合要求；b.轴与轴承安装倾斜，两个轴承不同轴；c.电源电压过低或三相电源断相运行。

排烟口与排烟风机应设联锁装置，高温消防排烟风机3C厂家，当任何一个排烟口开启时，重庆消防排烟风机，排烟风机即能自动启动。订货须知订货时须标明风机的型号、机号、转速、风量、风压、电机功率等。

风机制造质量

材料入厂前的检验：

具有一系列完整的"材料入库检验标准"所有材料入库前经过严格的检验。

关键部件检验：

1. 钢板定点采用上海宝山钢铁集团生产的热轧钢板，必须由销售商提供宝山钢铁集团的质量检验报告单；
2. 电机入库前须进行噪声、振动、电流测试，应满足国际及企业要求；
3. 叶轮装配前首行经静平衡检测与调整，轴流消防排烟风机，使叶轮的静平衡满足国际及企业要求，再在动平衡机上对叶轮进行平衡测试与调整，使叶轮的动平衡满足国际及企业要求，对无法调整的叶轮必须作报废处理。

重庆消防排烟风机-高温消防排烟风机3C厂家-车间(优质商家)由德州咏雪空调设备有限公司提供。德州咏雪空调设备有限公司（www.dzyxktjt.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.kqyrbjz.com）还是从事超低温空气源热泵机组，螺杆式空气源热泵机组，山东空气源热泵的厂家，欢迎来电咨询。