

# SG49W型锅炉双色石英管水位计

产品名称	SG49W型锅炉双色石英管水位计
公司名称	上海响泰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:XTG响泰 型号:SG49W 适用范围:锅炉双色石英管水位计
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹新公路1205号
联系电话	86 21 59940017/59940772 13301878233

## 产品详情

品牌 XTG响泰 型号 SG49W  
适用范围 锅炉双色石英管水位计

【概述】 sg49w型锅炉双色石英管水位计主要用于各类承压容器、工业蒸汽锅炉上的液位显示。它比原b49x型锅炉双色水位计更具安全性、可靠性、显示更清晰、保养、维修更方便。它克服了原产品在弱自然光下必须带电源的缺点，且它的外观无论从体积或重量都比原来缩小了许多，仪表整体感觉小巧、新颖。它是二十一世纪本公司专为锅炉行业设计的新一代的液位配套仪表。【结构原理】

sg49w型锅炉双色石英管水位计是利用光在不同介质中呈现不同折射率和反射特性，并借助于滤色片使液相呈绿色，气相呈红色的双色显示，气液分界面极为清晰。【主要技术指标】

测量范围（安装中心距）：300、350、440、500 . . . . . 2000mm

可视高度：100、150、240、300 . . . . . 1800mm 被测介质工作压力：1.6，2.5，4.0，6.4mpa

工作温度：-10 ~+450 伴热蒸汽压力：0.6mpa 蒸汽夹套尺寸：g1/2 外螺纹

观察距离：15m（自然光）50m（附照明） 显示色标：水相绿色、气相红色 照明灯：36v ac 6w

接口法兰：采用化工部1997年最新颁发的hg20592~20635-97法兰标准。法兰通径dn20，dn25，如用户需采用其他标准（如gb、ansi、din等标准）可根据用户需要设计。