

# 防锈润滑油添加剂价格 科正化工 润滑油添加剂

产品名称	防锈润滑油添加剂价格 科正化工 润滑油添加剂
公司名称	南京科正化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京化学工业园区方水路169-1号
联系电话	18912900563

## 产品详情

### 润滑油添加剂异构脱蜡工艺

#### 异构脱蜡工艺

随着环境保护法规日趋严格以及机械工业(特别是汽车工业)的发展,对润滑油性能提出了更高的要求。为了生产这些高性能的润滑油,特别是要调配大跨度多级内燃机油,润滑油添加剂必须采用低挥发性、高黏度指数的基础油,防锈润滑油添加剂价格,即VI大于120、饱和度大于90%。润滑油添加剂主要成分为异构烷烃的API 类基础油具有这些性能特点,可以满足上述要求。采用溶剂脱蜡和催化脱蜡工艺是不能生产 类基础油的,因为这两种加工方法只能将高黏度指数的正构烷烃从油品中除去,造成基础油的黏度指数低,而不能将这些高黏度指数的正构烷烃转化为高黏度指数、低倾点的异构烷烃,这不但使基础油收率低,而且不能满足高质量基础油的规格要求。异构脱蜡的基本原理就是在专门分子筛催化剂的作用下,将高倾点的正构烷烃异构化为低倾点的支链烷烃,异构脱蜡已成为当代生产API

类基础油的重要手段。已实现工业化的润滑油异构脱蜡技术主要是Chevron的Isodewaxing技术和Exxon Mobil公司的MSDW技术。

### 润滑油添加剂出现的沉淀物

总沉淀物是指油品中所有不溶于溶剂的无机物和有机物,是中、重质燃油的规格指标之一。润滑油添加剂沉淀物往往是一些机械杂质,或者是由加工过程、运输、储存过程引入,沉淀物含量高容易堵塞滤器、喷嘴、阀门等,并会引致或加重机件的磨损。其测定原理是将一定量的油样置于一多孔性滤器内不断的滴入热溶剂,润滑油添加剂,凡溶于润滑油添加剂溶剂的成分均透过滤器被排走,留下者即为不溶于溶剂的沉淀物,单位:重量%。其测定标准可以查下GB/T6531或ISO 10307。

润滑油、润滑脂统而言之，润滑油添加剂批发，为「润滑剂」之一种。而所谓润滑剂，简单地说，润滑油添加剂多少钱，就是介于两个相对运动的物体之间，具有减少两个物体因接触而产生摩擦的功能者。

润滑油是一种技术密集型产品，是复杂的碳氢化合物的混合物，而润滑油添加剂其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。润滑油的基本性能包括一般理化性能、特殊理化性能和模拟台架试验。

每一类润滑油脂都有其共同的一般理化性能，以表明该产品的内在质量。

(1) [lubricating oil] 作润滑剂用的油(如石油的蒸馏物或脂肪质)

(2) [lubricant] 润滑油添加剂涂在机器轴承或者人体某个部位等运动部分表面的油状液体。有减少摩擦、避免发热、防止机器磨损以及医学用途等作用。一般是分馏石油的产物，也有从动植物油中提炼的。包含“润滑脂”。一般为不易挥发的油状润滑剂。

防锈润滑油添加剂价格-科正化工(在线咨询)-润滑油添加剂由南京科正化工有限公司提供。防锈润滑油添加剂价格-科正化工(在线咨询)-润滑油添加剂是南京科正化工有限公司(www.njkzhggs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。