

石狮电解槽 武夷山PP过滤桶 晋江电镀酸洗槽 南安萃取槽防腐水槽

产品名称	石狮电解槽 武夷山PP过滤桶 晋江电镀酸洗槽 南安萃取槽防腐水槽
公司名称	江西蓝耀环保科技有限公司
价格	565.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米
联系电话	0797-5021967 18070375511

产品详情

电镀槽，热水清洗槽通常由pp槽体及蒸汽加热管组成。聚丙烯电解槽厂家上设有排水孔和溢水口，由于热水槽容易沉积水垢，一般应把排水、溢水管径适当地选大一些。加热管一般均布置在槽体内侧壁，以便于在换水清洗槽体时清除沉淀在槽底的污物和掉入槽底的零件。聚丙烯电解槽厂家溶液加热通常是用蒸汽，分散建设的规模较小的工厂或小镀槽采用蒸汽不便时，可用电加热。燃油和燃气加热方式一般有两种使用情况：一种是采用小型燃油和燃气锅炉，为镀槽提供蒸汽加热；另一种是直接燃烧器对槽底加热或利用燃烧产生的热风加热和烘干工件，在供电不正常的地带多用作干燥室的热源。燃油和燃气的燃烧器在市场销售的商品品牌很多，使用较多的主要还是国外进口的产品，各电镀设备厂商都是将燃烧器与干燥设备装配完好后出厂。加热溶液所需的热量，应能满足在预定的升温时间内将溶液从室温升到工作温度，中小型(3000L以下)槽子，升温时间可取1h~3.5h，小槽可取小值。加热溶液所需的热量分为两种情况：一种是从室温升到工作温度所需的热量，包括溶液吸热、槽体吸热、液面和通过槽壁的热损失；另一种是流动热水清洗槽在作过程中的热损失，包括加热流动水所需的热量、液面和通过槽壁的热损失，现在聚丙烯电解槽厂家的加热主要采用热泵来完成。