

长葛坤德混凝土振平尺混凝土摊铺机刮平机整平机水泥振捣尺马路振动尺

产品名称	长葛坤德混凝土振平尺混凝土摊铺机刮平机整平机水泥振捣尺马路振动尺
公司名称	长葛市坤德建筑机械销售部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:坤德建筑机械 型号:KD-ZPC 产地:河南
公司地址	河南省长葛市金桥路街道长社路东段北侧（金桥农机配件城四区二排三号）
联系电话	19939830693

产品详情

可选动力：国产(5匹) 百利通（7匹）本田（7.5匹）

油耗：0.6L/H 0.5L/H 0.36L/H

定制：1-6米刮板长度 优质镁铝合金刮板

适用范围：小区硬化，水泥路面硬化，特别适用于房顶水泥抹平硬化！主要特点：

1. 替代了传统施工工艺中的滚筒和刮尺两道工序2. 机身使用经久耐用的铝合金材料，整机轻巧，使用简便、安全3. 铝合金的刀片经久耐用，平整度得劲。4. 手柄高度可调节，适合不同身高的操作者。5. 刀片更换简便，底板长度1-6米可定制。技术参数：产品名称：BY-25重量(kg)：25驱动系统：软轴输出功率：kw (hp) 1.2 (1.6) 转速：(rpm) 5200汽油箱容量：liter 0.65

使用建议：振动尺通常适用于混凝土振平和提浆，这项工作可以直接在混凝土表面施工无需模板，由于其重量轻，其机体产生的振动，从而快速并很容易的使地面平滑（18厘米）。1、在浇筑混凝土结构之前，必须选用正确的混凝土标号，为了更有效的混凝土压实效果 振平尺，应该使用振动棒加以振动，本机所产生的震荡波达到的深度为18厘米。2、把油门扳倒所需的激振频率，手握手柄轻轻往后拉动振平尺，使其不产生波纹和消除脚印为，更重要的是得到一个平滑的混凝土表面。使用振平尺时，尺杆的平面必须和混凝土充分接触，拉动的速度和混凝土的质量与深度有关，请综合考虑。3、判断振动的质量，脚印和梁的振动波必须消失，如果混凝土表面不是很流畅，请重复前面的操作。