

陶瓷纤维盘根,硅酸铝纤维盘根,高温炉门密封盘根

产品名称	陶瓷纤维盘根,硅酸铝纤维盘根,高温炉门密封盘根
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	规格:5x5~100x100m 容重:500~750kg/立方 包装:编织袋
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

陶瓷纤维盘根产品说明：

高温陶瓷纤维盘根是用陶瓷纤维棉、无碱玻璃长丝、耐高温不锈钢合金丝编织而成，根据不同温度,不同使用环境加入玻璃纤维丝或耐热合金钢丝等增强材料。主要起到保温、隔热密封作用。陶瓷纤维盘根通常作为静密封。

陶瓷纤维盘根的产品特性：

优良的高温强度

优良的电绝缘性能

优良的抗酸碱腐蚀能力

低热导率

优良的绝热性能

陶瓷纤维盘根的产品种类：

标准陶瓷纤维盘根

玻璃丝加强：陶瓷纤维盘根、陶瓷纤维圆绳

不锈钢丝加强：陶瓷纤维盘根、陶瓷纤维圆绳

陶瓷纤维盘根的典型应用：

高温窑炉炉门密封

高温设备膨胀缝填料密封；

金属处理，锅炉门，高温炉门、高温、高压的机、泵、阀密封；

炉门、阀门、法兰密封；

高温烟道、风管的衬套、膨胀的接头；

陶瓷纤维盘根的技术参数：

产品性能	标准型	含锆型	
分类温度	1260	1430	
使用温度	1000	1350	
容重KG/m	500~750		
化学成分	AL2O3	46%	28-32%
	SIO2	53%	52-56%
	ZRO2		14-18%
纤维直径	3-4micron		
烧失量	18%		
导热系数	< 0.18w/m kat 1000C		
规格尺寸	陶瓷纤维盘根：5x5-100x100 陶瓷纤维圆编绳： 5~100		
包装	编织袋或纸箱		

备注：常用的陶瓷纤维盘根为标准型，性价比高，密封效果好，温度低于1200度均可选用标准型陶瓷纤维盘根