

# 余压控制器二总线山东厂家

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 余压控制器二总线山东厂家                   |
| 公司名称 | 德州企辉节能电气有限公司                   |
| 价格   | 1.00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:德州企辉<br>型号:QHD8501<br>产地:德州 |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄               |
| 联系电话 | 13001766582 13355440729        |

## 产品详情

德州企辉节能电气有限公司创建于1991年，占地面积22000平方米，注册资金1000万。主要研发、生产、销售：消防压力传感器 控制箱

1.二总线消防压力传感器是结合四总线压力传感器的升级版，也是挂接在总线上的，它接收主机，【火警报警信号】用来控制消防设备的启动与停止，二总线消防压力传感器仅用两根线，控制信号的传输。将消防设备的状态传输给控制箱。

2.产品特点；

二总线消防压力传感器完全符合国家标准。GB50016-2014和GB51251-2017的建筑防烟排烟系统的标准

采用高精度的MEMS的传感器及数字化技术。可检查正负压和压差

电源通过二根线结合。美观方便。节省投资

明装和安装2种不同的安装方式。用于不同的疏散余压通道

压差值实时显示

3性能参数。

型号QH-RPS-M

工作电压；DC24V

响应时间；2s

防护等级；IP54

工作量程；0-1000pa

显示；4位

安装方式；导轨

环境温度；-30-70

外形尺寸；120\*110\*40

4基本功能；

当处于正常监视状态下，工作灯闪亮，当连续两次接到主机发过来的启动命令。启动灯闪亮，当消防设备启动后给出一组无源闭合的触点信号，根据建筑设计防火规范，不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室，应设置独立的机械加压送风的防烟措施。机械加压送风机的全压，除计算不利环管道压头损失外，尚应有余压。其余压值应符合下列要求：防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa；前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层（间）为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况，严重影响老人儿童的疏散。因此SL-A系列余压监控系统可解决此问题，当余压超标时，通过余压监控系统控制打开设置在加压送风旁路上的泄压阀，使现场余压降低，当余压恢复到设定的复位值，余压监控系统控制关闭泄压阀，使现场余压保持在要求范围之内。

SL-A系列余压监控系统广泛应用于写字楼、高层建筑、商场、酒店、医院、住宅等楼宇，具有疏散走道的建筑均可使用。

我公司主要经营余压传感器、控制器、风机控制箱、水泵控制柜、巡检柜、消防泵

我们的地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄联系手机：13355440729 期待您的咨询

压力传感器、压力传感器控制箱、风机控制箱（CCCF消防）、水泵控制柜（CCCF消防）、巡检控制柜（CCCF消防）以及相配套测控仪表等产品。取得3CF认证产品，200余种型号的证书