

煤矿用ZBQ35/4气动注浆泵说明书

产品名称	煤矿用ZBQ35/4气动注浆泵说明书
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ35/4 重量:50kg 流量:35
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

我国是产煤大国，目前煤炭在我国的一次能源消费中约占70%左右,在今后相当长的一段时间内，煤炭仍将作为非常重要的战略资源，在我国经济和社会发展中占有极其重要的地位.2007年我国煤炭总产量25.23亿吨，2008年增至27.16亿吨，增长7.65%。煤炭一直占总量的约70%，特别是在20世纪五六十年代，煤炭消费量甚至占到能源消费总量的80%~90%。我国煤炭行业特点：95%的煤矿开采是地下作业。

注浆泵使用压缩空气作为动力，用一个浆缸的有杆腔和无杆腔作双液注浆，具有体积小，重量轻、移动搬运方便，适用移动频繁的多点注浆。在强磁、辐射，多尘埃，温度变化大以及淋水的场所，均可以安全使用。

ZBQ35/4气动注浆泵参数：

压缩空气量：1.0m³/min

额定流量：35L/min 2.1m³/h

额定压力：4mpa

外形尺寸：970*180mm

重量：17kg

型式：单缸双作用活塞式

气动注浆泵可用于地下工程注浆堵水或松散破碎地层注浆加固，可输送溶液型（水、化学浆）、颗粒型

（水泥浆）等介质。用ZBQ35/4注浆泵之前按照确定好的刘的位置，利用凿岩机先打注浆刘，打刘后埋设刘口管子，这样可以有效防止注浆刘和返浆。并承担注浆刘顶部的压力以避免井壁表面劈裂。在预制刘口管的马牙扣处缠上沾满铅油的麻，用大锤将刘口管砸入注浆刘，外露的管子长50~70mm。然后将球形阀拧到注浆泵的丝头上。使用水泥-水玻璃胶泥密封留口，其凝固后方可注浆。

ZBQ-35/4型气动注浆泵主要用于煤矿、铁矿等井壁防水、加固注浆工程，井下巷道锚杆支护注浆，隧道掘进超前导杆支护注浆，井壁堵水及破碎岩石固结注浆，以及地铁、隧道、铁道路基、水利堤坝、建筑工程等注浆堵水及破碎岩层的注浆固结工程。该泵可用单液注浆（水泥浆），也可用于双液注浆（水泥浆、水玻璃）。