

江西食品加工废气处理设备pp喷淋填料塔除尘除雾环保设备厂家

产品名称	江西食品加工废气处理设备pp喷淋填料塔除尘除雾环保设备厂家
公司名称	九江长德环保设备科技有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:长德 型号:多款型号 产地:江西九江
公司地址	江西省九江市九江县沙城工业园沙城路24号
联系电话	0792-6828116 18970251826

产品详情

江西食品加工

砂轮在制作过程中，由于使用添加剂会散发出比较刺鼻的气味，比油漆稍微强一些，但一般人也受不了。另外制作过程中产生的粉尘比较大。严重污染了厂区的的生活环境和员工的身体将康，

更损坏了厂区形象。九江长

德环保设备科技有限公司认为食品

处理工艺应采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理;

此类溶剂很可能会随着生产过程挥发出来而导致污染，其排放主要发生在投料、反应、溶剂回收、过滤、离心、烘干、出料等操作单元。()氧化性强:半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些物如四氯化炭都能有效地加以分解,终还原为二氧化碳、水以及其它无害物质,所以对难以降解的物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是羟基自由基和超氧离子自由基,其氧化性高于常见的臭氧、双氧水、高锰酸钾、次氯酸等。

工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广，可同时净化多种污染物;压降较低，操作弹性大，还具有很好的除雾性能哦;

塔体可根据实际情况采用PP材料制作;填料采用、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。本工程设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、观检孔等组成。

喷淋填料塔的工作原理是将气体中的污染物质分离出来，转化为无害物质，以达到净化气体的目的。属于微分接触逆流式，塔内的填料是气液两相接触的基本构件。它能提供足够大的表面积，对气液流动又不致造成过大的阻力。吸收剂是处理废气的主要媒体，其处理单位气体的耗用量，是通过计算吸收剂在填料中不断接触，使升气流中流质的浓度愈来愈低，到达塔顶时达到排放要求的所需量来确定。

友情提示：九江长德环

保设备科技有限公司承接设计、制造及安装

系统，专业涉环保废气处理工程;涉及领域范围：化工、电镀、印染、造纸、羽绒、喷涂、食品、煤矿等各行

及废气配件;我们是专业生产加工的公司，具有丰富的工程设计、施工、安装及调试经验，工程均达到设计技术指标，受到了业主的好评，在行业中具有良好的声誉，加上员工良好的敬业和协作精神，将使每一项环保工程成为示范工程、绿色工程和放心工程，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。