

节能门窗附框报价 芜湖春泰 宿迁门窗附框

产品名称	节能门窗附框报价 芜湖春泰 宿迁门窗附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

安装门窗附框的作用和效果如下：

- 1、利用门窗的安装，新楼房的门窗洞口建成后，尺寸不规范，安装附框后，门窗加工尺寸可以更精准，这有利于门窗的安装，提高门窗的安全性。
- 2、使门窗的安装质量更好，采用门窗附框，既保护了门窗的表面清洁和不必要的划痕及损伤，又保证了门窗的质量，进一步加固了主框的牢固度。可以使门窗的安装质量更容易得到控制，也减小塑料门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象，加强门窗节能，木塑门窗附框厂家，保温，稳固性等各种作用。

春泰附框与墙体缝隙密封成败的影响

春泰附框与墙体缝隙密封成败的影响：

防水密封性能是建筑门窗安装时的重要标准要求之一，而附框的安装对保证门窗防水密封性能起到关键作用，可见门窗附框技术对建筑门窗安装的重要。但不论选用哪种材质的附框，宿迁门窗附框，其安装后都会与墙体之间形成一道缝隙，当外界气温、湿度等环境条件发生变化后，很容易使缝隙发生变化，木塑门窗附框，导致门窗发生渗漏，失去良好的防水密封性，可见徐州附框与墙体缝隙密封成败非常关键。

窗副框基层清理操作工艺

第1次塞缝 第2次塞缝 涂刷JS防水涂料

基层清理：用钢丝刷将基层仔细清理干净，刷素水泥浆一道，保证基层平整

干净、无空隙；

第1次塞缝：窗副框外口距离基层 $d \leq 35\text{mm}$ ，则用干硬性聚合物水泥防水

砂浆塞缝；

窗副框外口距离基层 $d > 35\text{mm}$ ，则用C20细石混凝土塞缝；

以上两种情况均要求在副框靠室内侧支模，从室外一侧塞缝至

距离副框侧边8mm处，节能门窗附框报价，塞缝密实，见详图；

第二次塞缝：在第1次塞缝12h后，采用稠度较小的聚合物水泥防水砂浆塞缝，要求将剩余8mm缝塞实，并在基层处抹出平滑角（平滑即可），方便防水涂料涂刷；涂刷JS防水涂料：在聚合物水泥防水砂浆硬化后，涂刷JS防水涂料，要求四遍成活至1.5mm厚，涂刷第1遍JS防水涂料后沿涂刷区域铺贴一层耐碱网格布，第二、三、四遍JS防水涂料可在前一遍固化后沿垂直于前一遍涂刷方向涂刷施工，要求每一遍涂刷均匀、无气泡或气孔；

节能门窗附框报价-芜湖春泰(在线咨询)-宿迁门窗附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖春泰塑业有限公司（www.menchuangfukuang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料、塑钢窗较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!