

毛刷 杰瑞安制刷有限公司 防静电毛刷

产品名称	毛刷 杰瑞安制刷有限公司 防静电毛刷
公司名称	昆山市杰瑞安制刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山市周市镇茂源路11号
联系电话	15062686285

产品详情

苏州昆山市杰瑞安制刷有限公司是生产自动扶梯毛刷、地铁门刷、卷帘门刷、清洁毛刷、防尘毛刷、机柜穿线刷等产品专业生产加工的一人有限责任公司。

自动扶梯两侧的毛刷是刷鞋的

乘坐手扶电梯的朋友可能会留意到，毛刷，自动扶梯在脚部两边都会有一排固定的刷子

用扶梯毛刷刷鞋其实非常危险不要再用扶梯的毛刷刷鞋了遇到突发情况，这样应对按下紧急停止按钮

、除尘刷、防尘刷：

主要用途是安装在工业设备、流水线、门窗等部件的进、出口处，用来防止灰尘通过这些间隙钻进去，电动毛刷，污染设备以及产品，所以对刷丝的要求是具有较高弹性，刷丝表面润滑较好，特殊场合最好具有阻燃性，耐磨性，防静电毛刷，抗静电功能，比如扶梯安全刷属于防尘刷范畴，但其要求更高。

清洗刷：

这是普遍用到的工业辊刷，一般用于农副产品深加工的果蔬清洗和工业上的一般清洗和除尘去垢，对刷丝的要求要耐磨性能较好，弹性高还要抗腐蚀和老化，吸尘毛刷，长时间作业不易变形，如果刷丝性能不好，当长时间将物件处于某一个位置时会造成刷辊出现凹槽，破坏了辊刷的使用机能，严重的甚至能造成整条刷辊报废。

苏州昆山市杰瑞安制刷有限公司是生产自动扶梯毛刷、地铁门刷、卷帘门刷、清洁毛刷、防尘毛刷、机柜穿线刷等产品专业生产加工的一人有限责任公司。

- 1、由刚性和柔性部件（例如毛刷、橡胶型材）组成；
- 2、从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm，最大为50mm（如图1所示）；
- 3、刚性部件应有18mm到25mm的水平突出，柔性部件的水平突出应为最小15mm，最大30mm；
- 4、在倾斜区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级前缘的连线的垂直距离应在25mm和30mm之间；
- 5、在过渡区段和水平区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离应为25mm和55mm之间；
- 6、刚性部件的下表面应与围裙板形成向上不小于25度的倾斜角，其上表面应与围裙板形成向下不小于25度的倾斜角；
- 7、围裙板防夹装置的末端部分应逐渐缩减并与围裙板平滑相连。围裙板防夹装置的端点应位于梳齿和踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，最大150mm的位置。

毛刷-杰瑞安制刷有限公司-防静电毛刷由昆山市杰瑞安制刷有限公司提供。昆山市杰瑞安制刷有限公司（www.jieruian.com）是一家从事“毛刷制品；五金加工；销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“毛刷制品；五金加工；销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使杰瑞安制刷在制版设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！